

POK 韩国晓星 M33AT2E 高阻隔塑料耐冲击 低吸水性 刚强度高韧性

产品名称	POK 韩国晓星 M33AT2E 高阻隔塑料耐冲击 低吸水性 刚强度高韧性
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	38.60/千克
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

POK在批量生产过程内与PBT&PA66&POM比有以下优势：

- 1.一般料斗干燥，迅速成型科技（成型周期比PBT&PA66&POM短），吸湿率低，获得更好的尺寸稳定性
- 2.运用相符合PBT&PA66&POM的POK产品规格，绝大部分产品无需对目前模具进行了调整，缓解工厂成本，在不影响生产加工的情况之下保证原模具产品稳定生产加工
- 3.商品无需吸潮，即可达到媲美PA66抗冲击性能，减少PA66产品后工艺熬水流程；避免因POM和PBT刚度过强所产生的产品脆断难点
- 4.注塑模具加工的时候不会导致异味（POM味，涤纶布臭味），改善工厂工作生态环境

注塑成型：

烘料环境温度：80

烘料时长：2-4 H

注塑加工环境温度：220-240

磨具环境温度：60-80

留意：停留料筒时长不得超过三十分钟，用低粘度HDPE,GPPS,PP,或ABS清理。

POKETONE聚合物M330A是一种通用注塑级将其分类为工程热塑性塑料。该牌号具有良好的加工性能、

抗冲击性、高回弹性和良好的蠕变性能。POKETONE Polymer M330A也能承受短期高温暴露。

而且这种聚合物具有很高的抗腐蚀性碳氢化合物、溶剂、盐溶液、弱酸和弱碱。

POKETONE聚合物M330A是一种中流动、中粘度聚合物。这种等级的产品在标准注塑设备上很容易加工。