

插销应力强度试验装置图片 插销应力强度试验机价格参数咨询

产品名称	插销应力强度试验装置图片 插销应力强度试验机价格参数咨询
公司名称	广州市荔湾区泓田橡塑五金机器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区西朗村永安桥头东8号
联系电话	86-02081528201 13600466285

产品详情

广州泓通检测设备制造有限公司提供插销应力强度试验装置，量程精准，施力分为400N,800N,1100N。可测试插销及ISOD正常使用时的应力强度。一品概述：插头插销应力强度试验机是根据BS1363.1第12.9.4标准及图32有关技术要求设计制造，可对实心插销和非实心插销以及绝缘保护门打开装置（ISODS）的应力强度进行测试。本装置配重砝码1100N，分为三部分，可满足各插销的应力强度测试。本机采用电机驱动，速度可调；带编码器显示并控制电机轴下降位移，操作精准；数显传感式推拉力计，可显示峰值及静态推拉力，并且带打印输出端口，可打印所记录数值；可动测钻和电机轴的动作释放式与直压式一键切换，方便快捷。整机美观大方，布局合理，性能可靠，维修方便。二、技术要求及使用环境：

1、工作电源：AC220V 50HZ 2、标配砝码：300N一个，400N一个，400N带挂杆一个 3、电机轴下降速度：可调 4、可动测钻：长*宽*高 14.5*17*48，固定测钻：长*宽*高 28*22*79 5、挂重1100N时，砝码顶面距安装板底面60；挂重800N时，砝码顶面距安装板底面45；挂重400N时，砝码顶面距安装板底面20； 6、插销下降位移小于1.50-0.1mm，可设置。 7、环境温度：0-40 °C，湿度 85%RH