

不锈钢保温放料阀

产品名称	不锈钢保温放料阀
公司名称	上海沪建阀门有限公司
价格	99.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝钱路1166弄88号
联系电话	021-31262267 18016311410

产品详情

销售电话：021-31262267.提供【不锈钢保温放料阀】型号，结构，参数，作用，功能。产品类型有手动放料阀，气动放料阀，电动放料阀，上展式放料阀，下展式放料阀，衬氟放料阀，保温放料阀。提供各种规格型号放料阀，放料阀结构，放料阀参数，放料阀作用，放料阀功能。放料阀主要用于反应釜、储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。放料阀根据实际情况的需要，放料结构设计为平底型，阀体为V型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈进行特殊处理，使表面硬度达到HR C56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能，阀瓣密封根据需要进行堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。结构与原理：阀体 (2)支架 (3)手轮：铸铁 (4)阀芯：不锈钢 (5)橡胶垫片 (6)四氟孔板 (7)填料：四氟密封圈 (8)拼帽：35#适用于设计压力P 0.6MPa,工作温度t 1500C的搪玻璃放料阀。该阀技术条件应符合HG5-16-79的规定。此阀除磷及磷轻介质、氢氟酸、盐酸、氢氧化钠氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂

主要设备性能：放料阀，耐腐蚀性：

- 1.使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的温度使用-29 -425)。
- 2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。
- 3.严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。
- 4.不锈钢的一般工作温度 150 ，压力范围0.6-2.5MPA，超过此规定订货时要说明。

二、放料阀，耐腐蚀性：聚四氟乙烯与金属粘结性优良，抗拉性一般，耐稀酸、浓酸等。 2.

使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。 3.

严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。 4.

不锈钢的一般工作温度为-5 -225 ，压力范围0.6-1.6MPA，超过此规定订货时要说明。 三、放料阀：

- 1.搪玻璃设备是含高硅量的玻璃质釉。通过900度左右高温涂于金属胎而成。它具有良好的机械性能和耐腐蚀的性能，能防止介质与金属离子取代作用而影响污染制品，并且表面光洁、耐磨、有一定的热稳定性。此阀除磷及磷轻介质、氢氟酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂。A、耐腐蚀性：1.能耐一般无机酸、有机酸、弱碱液(PH 6-12)以及有机剂介质。 2.在盐酸、硝酸、等强腐蚀介质中优于不锈钢。严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。B、耐热性，允许在-30 -240 间使用(耐温急变小于120)。C、具有光滑的表面。不

易粘结物料、易清洗。E、绝缘性:耐冲击性能较小为2500克/厘米，因而使用时应避免硬物冲击。F、耐压0.6MPA 施工、安装要点：

(1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。

(2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。

(3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。 本阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用. 广泛应用领域：机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、冶金粉末设备、采矿设备，市政、电子工业等。须知：请提供性能参数、结构尺寸参数等详情。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们将为您提供最优质的咨询服务。