

Q647F气动固定球阀【球阀工作原理及产品特点】

产品名称	Q647F气动固定球阀【球阀工作原理及产品特点】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 Q647F:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

Q647F气动固定球阀产品概述：

球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品生产种；在水电、火电和核电的电力生产系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金生产系统中得以广泛的应用，是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流，使介质按照预定的程序输送到各个指定点。

气动固定球阀主要零件材料:

阀体 阀杆 阀球 密封面 垫片 填料 工作温度 适用介质 WCB 1Cr13 1Cr13

1Cr13

司太立合金

本体材料

柔性石墨

不锈钢加柔性石墨

08软钢

F304 F316

柔性石墨

编结石墨

-29-425 水、蒸汽、油品 WC6 15CrMo 15CrMo -29-425 WC9 25Cr2MoV 25Cr2MoV LCB 304 304
-46-354 CF8 304 304 -196-600 部分酸、碱 CF3 304L 304L CF8M 316 316 CF3M 316L 316L

气动固定球阀主要外形尺寸:

公称通径DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 d1 25 32 40 50 65 80 100 125 150
200 250 300 337 387 438 489 591 686 L 165 180 190 216 241 283 305 356 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 H
50 55 80 102 144 127 152 184 219 376 360 395 430 470 550 580 700 800 手动 H1 75 85 95 707 125 152 178 300 330 398
495 580 625 670 698 840 1050 1100 E - - - - - 116 116 171 171 257 257 257 150 83 F - - - - - 350 350 400
420 400 420 400 410 650 W 160 160 230 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 电动 H2 - - -
- - - - - 554 600 652 760 770 830 - 940 940 1115 L1 - - - - - 235 235 235 259 400 400 - 410 410 410 气动 H3 215
240 264 274 379 389 479 552 666 736 926 1059 1127 1393 1468 1538 1538 1450 L2 200 270 270 270 405 405 576 576
776 776 776 1060 1060 1360 1360 1360 1360 2840

Q647F气动固定球阀图纸 :