

济宁日标槽钢300*90*12*16切割零售

产品名称	济宁日标槽钢300*90*12*16切割零售
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5350.00/吨
规格参数	型号:300*90*12*16 材质:SS400 执行标准:JIS标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、日标槽钢300*90*12*16其提升水量非常大，可以达到每日几十万至几百万立方米，往往都采用大型水泵，大多数均为全天运转，电耗量很高，一般水泵的电耗占总电耗的7%以上，在系统运行费用中居位。这些能耗中，有一部分多余能耗被浪费掉了，为了节能应该对水泵工况进行调节，给水排水工程中应用的水泵多为离心泵。离心泵的调节方法有两类：一类是通过调节水泵出口管路上的阀口来改变管路特性，实现水泵工况点调节；另一类是改变水泵的转速，从而改变水泵的特性曲线，实现水泵工况点的调节。

日标槽钢的执行标准是：JISG3192-2016日标槽钢的材质有：A36/SS400/Q235B/Q355B/SS490YA/SS490YB

等二、日标槽钢切割零售三、日标槽钢规格型号表 销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质 米重/公斤 执行标准日标槽钢 50*25*4 Q235/A36/SS400 3.46

JIS日标槽钢 50*25*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS日标槽钢 75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS日标槽钢 100*50*5

Q235/A36/SS400 9.36 JIS日标槽钢 102*51*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS日标槽钢 125*65*6.0 Q235/A36/SS400

13.4 JIS日标槽钢 127*64*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS日标槽钢 150*75*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS日标槽钢

150*75*9 Q235/A36/SS400 24.0 JIS日标槽钢 152*76*6.4 Q235/A36/SS400 17.9 JIS日标槽钢 152*89*7.1

Q235/A36/SS400 23.8 JIS日标槽钢 200*80*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS进口日标槽钢 180*75*7*10.5

SS400/A36 21.4 JIS进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 30.3 JIS进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 34.6

JIS进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2 JIS进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1

JIS进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8 JIS进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6

JIS进口日标槽钢 380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5 JIS进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 62

JIS进口日标槽钢 380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS金属矿产：应分别处理。主要零件的修复()齿轮齿形修理

：用细砂布或油石除去拉伤或已磨成多棱形的部位，再将齿轮啮合面调换方位并适当地进行对研，*后清洗干净；对用肉眼能观察到的严重磨损件，应予以更换。端面修理：齿轮端面由于与轴承座或前后盖相对转动而磨损，轻时会起线，可用研磨方法将起线毛刺痕迹研去并抛光；磨损严重时，应将齿轮放在平面磨床上进行修磨。应注意：两个齿轮必须同时放在平面磨床上进行修磨，目的是为了保证两个齿轮的厚度差在5 μm范围内；同时必须保证端面与孔的垂直度及两端面的平行度均在5 μm范围内，并用油石将锐边倒钝，但切不可倒角，做到无毛刺、飞边即可。