

德国加工中心稳压器50KVA

产品名称	德国加工中心稳压器50KVA
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:ZFSBW-60KVA 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

德国数控加工中心稳压电源50KVA 数控加工中心专用型稳压电源 高精度稳压电源
自动式补偿稳压电源

SBW-DBW-S系列产品单、三相自动式赔偿式电力稳压器是我公司引入法国直流稳压电源前沿技术，采用先进数字信号处理器DSP掌控的*新一代可调稳压电源商品，其稳压精度高，响应时间快，稳压电源电压主要参数可设置，LCD显示屏直接表明现阶段进到，实时监控开关电源工作状态并具有常见故障纪录储存作用；适用医疗影像设备（螺旋扫描CT，数据X光机DR，超导磁共振等）、进口的印刷机械设备（海德堡、曼罗兰、小森混色印刷机等）、数据广播电视台调频发射机、数控机床（德玛吉DMG、马扎克Mazak、布勒等）、光纤激光切割（通快、百超、天雄、宏山、邦德使用IPG、相关（国外）、rofin（法国）、锐科、创鑫激光产生器）；当外部的供电系统互联网电网波动或负荷转变，而引起电网波动时，可自动维持电压平稳，且电压可根据客户必须灵便设定。

SBW三相自动式补偿式稳压电源性能参数一览表

容积范畴	三相容积 SBW-30~2500KVA；单相电容积：DBW-20~150KVA
输出电压	三相380Vac ± 20%；单相电220Vac ± 20%；支持定制 ± 30% ± 40%
电压	三相380Vac 单相电220Vac；可根据客户的定制电压，如200V 208V 400V
稳压精度	1%~5%可调式
工作频段	50Hz/60Hz
效率	98%（功率等级50KVA之上）
响应时间	0.04S
平稳速率	输出电压相较于额定电流阶跃函数转变10%时，稳定时间 1.5S
接地电阻	2M
绝缘强度	2000V 1min无穿透
波形畸变	导出电压波形与键入电压波形相比，其相对性谐波含量的增加量不得超过1%
通讯作用	可选装RS232、RS485、GPRS插口，进行遥调遥测遥控作用

显示功能	LCD高亮度液晶显示屏，能表明输出工作电压、导出电流、工作频率、环境温度及常见故障报警情况标示等。HMI工业触摸屏触摸显示屏表明（可选择）
保护作用	具备延迟导出，过电压、欠压保护、负载、短路故障、超温、断相、逆相同报警及保护作用，并且在故障恢复后，可以自行恢复稳压管供电系统。
操作温度	-15 55
空气湿度	10%-90%(20 ±5)
平均海拔	< 3000m，超过规范海拔高度，依据GB6450《干式变压器》中第3.2.3条和4.2条调额应用
防水等级	IP20，支持定制IP45级下列防水等级
噪 音	< 55dB
产品执行标准	YD/T 1074-2000《通信用交流稳压器》 JB/T7620 - 1994《补偿式交流稳压器》