

高真空球阀GU 【球阀工作原理及产品特点】

产品名称	高真空球阀GU 【球阀工作原理及产品特点】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 GU:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

高真空球阀GU

产品
产品
连
阀体
取
联系
联系
公司Ema
公司名称：上海吉
公司账号
开户银行：中国农业银
服务承诺：以客户为根本，我公司尽己所能满足客
服务。产品质量严格把关，在质保期（12个月）
务（

产品说明 服务承诺 订货流程

[上海吉迈阀门制造有限公司](#)主要生产 高真空球阀GU 也是国内[球阀](#)

生产商之一。公司创建以来，始终致力于阀门的科技管理和不断创新，使企业走上了良性循环的规模化经营的阀门设计和技术研发队伍，形成了一套完整的生产管理、质量管理、营销管理和服务管理体系！

GU型手动高真空球阀产品概述：

用途和使用范围：GU系列球阀是在 $1.3 \times 10^{-7} \sim 6 \times 10^5$ Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的阀门，广泛适用于、负压力管道系统，符合GMP标准。

主要性能：

漏率：阀体 1.3×10^{-9} Pa.M³/S； 压力范围： 1.3×10^{-7} Pa ~ 6×10^5 Pa； 工作介质：水、蒸气、酸、碱。
+150。 安装位置：任意。 寿命：20000次。

工作原理：

以阀杆带动阀球转 90°达到开关目的。

产品主要特点：

密封结构设计独特，漏率可达到 $< 1 \times 10^{-10}$ Pa.M³/S,改变了球阀不能满足高真空、超高真空的现状； 开关可靠； 结构紧凑，重量轻，外形简洁、美观； 改阀既能适用高真空，又能适用一定的正压力下使用； 能达到超高真空要求，所以也能适用于加速器真空系统。

主要零件材料：

阀体：不锈钢304、316L

球体：316L

密封件：增强聚四氟乙烯

快卸法兰『GU型高真空球阀』连接尺寸：（设计标准：GB4982）

型号

GU-16R

GU-20R

GU-25R

GU-32R

GU-40R

卫生级法兰『GU型高真空球阀』连接尺寸：（设计标准：ISO-2852）

型号

GU-16R

GU-20R

GU-25R

GU-32R

GU-40R

GU-50R

GU-65R

GU-80R

GU-100R

活套法兰『GU型高真空球阀』连接尺寸：（设计标准：GB6070）

型号

GU-16R

GU-20R

GU-25R

GU-32R

GU-40R

GU-50R

GU-65R

GU-80R

GU-100R

上一个产品：[二位三通球阀KHB3K](#)