

二手密炼机 实验用二手密炼机 达刚机械厂性能好

产品名称	二手密炼机 实验用二手密炼机 达刚机械厂性能好
公司名称	东莞市厚街达刚机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇大迳村厚大路厚街段84号
联系电话	13316681514 13316681514

产品详情

密炼机上的辅机系统优化

炼胶是橡胶产品加工的首道工序，炼胶工艺可通过优化上顶栓动作、提高密炼机转速、缩短炭黑投料时间和缩短注油和投胶料时间进行优化。(1)优化上顶栓动作。上顶栓一次动作时，气动上顶栓为10s，液压上顶栓为8s，通过减少上顶栓动作次数，可以提高炼胶效率。如采用浮砵开密炼机卸料门和浮砵注油，可减少上顶栓一次动作，至少可以节约辅助时间8s，需要提砵时也应尽量利用中位以节省动作时间。(2)采用密炼机冷却装置可提高密炼机转速，从而进行高速混炼。(3)注油时间应控制在15s以内，加炭黑(粉料)时间则应在20s以内。(4)输送带进密炼机入口应设计成向下倾斜方式，以减少密炼机进料门挤胶的几率，同时采用双速电机或变频电机以便快速投胶料(一般情况可缩短3~6s)。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市厚街达刚机械厂

密炼机供电系统的谐波治理

轮胎工厂的密炼机在混炼物料的过程中要消耗大量的电能，从其功率曲线图可以看出密炼机工作过程中负荷量大且波动剧烈。由于大功率变频调速装置在密炼机供电系统中产生大量谐波，供配电

系统如果长期处于此运行状况，将对用户自身、供电电网的电能质量及电力系统造成极大的危害。因此，非常有必要对供电系统的谐波进行治理。

达刚机械厂，我们出售给你的都是好的二手设备，您可以放心的使用哦！！

合成橡胶的特性

合成橡胶的种类很多，大致可分为通用合成橡胶以及特种合成橡胶，随着合成胶应用的日益广泛，掌握和熟知合成胶的加工工艺性能有着重要的意义。

合成胶的压延工艺性能取决于生胶的基本结构和特性等因素。

与天然橡胶相比，硅胶二手密炼机，合成橡胶在压片工艺上有以下的特点：

表面光滑性差，二手密炼机，所得胶片表面粗糙不平

收缩性一般比较大

规格不易控制

气泡多，小型5升二手密炼机，这主要是收缩性决定的，此外，合成橡胶的透气性比天然橡胶小，所以除气泡比较困难

大部分合成橡胶不易粘辊

二手密炼机-实验用二手密炼机-达刚机械厂性能好(诚信商家)由东莞市厚街达刚机械厂提供。东莞市厚街达刚机械厂实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的造粒机等行业积累了大批忠诚的客户。达刚机械厂带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！