

油冷器清洗 鹰潭清洗 蓝星设备清洗

产品名称	油冷器清洗 鹰潭清洗 蓝星设备清洗
公司名称	南昌蓝星设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区岔道口西路56号A栋2单元701室
联系电话	13879192331 13879192331

产品详情

高压清洗机如果保养可以延长使用寿命

- 1.定期检查高压清洗机各零部件的工作状态，各螺钉是否有松动现象，是否完好，锅炉清洗，确保使用中没有任何故障的零部件。
- 2.用纯净的自来水给高压清洗机供水，严格禁止水中含沙子和杂质。经常冲洗进水管中沉积下来的水垢。
- 3.执行严格的开关程序，关时先关闭热水，持续冲洗直至设备完全冷却后再关闭冷水。
- 4.定期检查高压清洗机各种阀、接头和高压水等零部件。
- 5.定期清除从贮油箱里的燃料沉淀物，将会延长发动机的使用寿命和性能。燃料的沉淀物会导致对燃料管道，燃料过滤器和化油器的损坏。
- 6.由于在高压环境下工作，高压喷嘴磨损在所难免，因此也须及时更换。适当调低压力可延长喷嘴及高压管路使用寿命。
- 7.每天检查动力设备，确保燃料、油、介质和冷却水的正常供给。
- 8.供水前检查泵，保证一定水压和流量的供水，水箱内无生锈，过滤器需定期检查，确保无堵塞和损坏，严防固体颗粒同水管进入泵和喷嘴，滤网应与水质的要求相适应。
- 9.每次使用高压清洗机进行清洗作业前，必须检查高压管外面有无钢丝断裂，化工设备清洗，或者磨损现象。
- 10.清洗作业结束后，冲洗接入清洁剂的软管和过滤器，上饶清洗，去除任何洗涤剂的残留物防止腐蚀。

高压清洗机达不到设备的额定压力怎么办

范围内而不能上升，在这种情况下，油冷器清洗，应先检查高压喷嘴的孔径是否匹配或磨损，如不匹配更换高压喷嘴即可。其次检查调压阀是否调到正确的位置。如果在排除这两种情况下压力仍然上不去，则需检查以下几个方面：

- 1、检查调压阀门或阀座密封面是否磨损、O型圈是否破损以及阀门是否卡死，如是以上，则需更换新的调压阀(注：如果调压阀门卡死，还会伴随“关不卸荷”的现象。
- 2、检查高压清洗机进出水阀组件是否损坏，主要包括O型圈破损、阀罩变形或碎裂、阀片与阀座磨损以及阀片与阀座吸住或被异物跼起，此时需要更换或清除异物即可。
- 3、检查高压清洗机水封是否磨损，导致水封磨损的原因主要包括：正常使用磨损、水质差导致的磨损、长时间缺水运行或关时间过长(一般关时间半个小时)导致的温度过高发生磨损，此时需更换。

工业行业用超高压清洗机如何选择？

1、确定高压清洗机的用途与清洗目标

这一点，用户在购买工业用超高压清洗机的时候就应该明了，自己是买家用高压清洗机还是工业高压清洗机，因为这两种高压清洗机所针对的目标场所与用途是有很大区别的，下面可用来参考：

打根雕需要500公斤高压清洗机，去除树皮等；

除漆除锈需要用500公斤水喷砂高压清洗机，除油污沥青；

除混凝土凝固水泥、墙漆等需要500公斤高压清洗机；

各类机械、工业、食品业、养殖场等地面清洗可以用350公斤高压清洗机，去除顽固污渍等；

家庭、别墅、地面清洗、家用汽车清洗等可用250公斤内高压清洗机；

所以用户购买工业超高压清洗机选型首先是知道用在哪，用多大压力的。

油冷器清洗-鹰潭清洗-蓝星设备清洗(查看)由南昌蓝星设备工程有限公司提供。油冷器清洗-鹰潭清洗-蓝星设备清洗(查看)是南昌蓝星设备工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：麻经理。