

山东绝缘监视仪 实力厂家江苏中变 绝缘监视仪

产品名称	山东绝缘监视仪 实力厂家江苏中变 绝缘监视仪
公司名称	江苏中变智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江北新区浦口工业园区
联系电话	18066100991 18066100991

产品详情

该功能由传感器采集回路电流信号，经过子机模块实时反馈给主机，并显示于液晶屏上。能有效帮助运维人员准确了解直流系统当前的状态，迅速地排除故障。绝缘预警由于主机的检测精度极高，绝缘监视仪厂家，可以达到500K以上，因此可通过检测未接地回路的对地阻抗判断其长期变化的趋势，提供回路接地的预警信息。?绝缘降低预警和环路匹配监测为系统的诊断提供了有效手段。为了保证绝缘检测功能的可靠运行，JYCL6.0上的接地端必须可靠接地。JYCL外壳底座上的接地孔必须使用M4弹垫螺钉固定在机柜地上，使之与机柜可靠接地。0

可见，电桥平衡原理和低频探测原理均存在若干难以克服的缺陷。本文提出一种新的检测方法，即主回路用不平衡电桥检测总的绝缘电阻，而支路用直流互感器来检测到底是哪一路出现了绝缘降低。同时用单片机来实现这种检测方法。全功能数字键盘，标准的键盘除输入数字信息外，还可进行快捷键操作和功能操作，适合用户。液晶显示更直观。上面是菜单栏，显示按功能划分的六个页面标题。下面是状态栏，个区域为时钟指示，第二个区域为时间显示，第三个区域为工作状态：静止状态，绝缘监视仪价格，检测状态，平衡桥状态。第四个区域为工作模式，第五个区域为蜂鸣器开关显示。0

主机实时接收子机上传的各回路特征状态信息，并通过模式匹配技术进行智能分析，区分出不同的接地状态，排除系统充电脉冲干扰，起伏电平干扰以及环路带来的影响，终准确判断接地回路，并计算接地阻抗。接地阻抗数值在液晶屏显示，并可通过RS485接口上传

到综合自动化系统或调度自动化系统上位机。每条直流回路数据采集通道（对应每个传感器）都采用独立的高精度16位AD转换器，转换速度在每秒1000次以上，山东绝缘监视仪，分辨率在1/50000以上。传感器采用分辨率达到0.1mA，精度高于1/1000的高稳定直流传感器，长时稳定性极高，能自动跟踪系统的细微变化。全功能数字键盘，标准的键盘除输入数字信息外，还可进行快捷键操作和功能操作，适合用户。液晶显示更直观。上面是菜单栏，显示按功能划分的六个页面标题。下面是状态栏，个区域为时钟指示，第二个区域为时间显示，第三个区域为工作状态：静止状态，检测状态，平衡桥状态。第四个区域为工作模式，第五个区域为蜂鸣器开关显示。

山东绝缘监视仪-实力厂家江苏中变-绝缘监视仪报价由江苏中变智能科技有限公司提供。江苏中变智能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。江苏中变带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！