

# 九江波纹管 hdpe大口径波纹管 天骄管道

产品名称	九江波纹管 hdpe大口径波纹管 天骄管道
公司名称	江西天骄建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村
联系电话	18170090999 18170090999

## 产品详情

### HDPE双壁波纹管的应用范围

污水管多采用密封性较好的钢筋砼承插管。钢管摩擦阻力系数小，九江波纹管，对水质的毒性小，承受内压能力强，目前常用于供水的大管径配水以及远距离压力输水上。塑料管种类繁多，hdpe双壁钢带波纹管，目前常用于排水上的有FRPM管、HDPE管以及PVC管等。

FRPM管管道硬度较大，壁薄，制作工艺要求较高，市场上产品良莠不齐。PVC管为单层管壁结构，小管径具有一定的优势。HDPE管柔软性较好，抗不均匀沉降性较好，常用于地质条件较差区域；该管材除具有其他塑料排水管施工方便快捷、水力条件好、接口可靠、耐腐蚀等优点外，更由于其在塑料外壁内设有环形刚带，hdpe排水波纹管，大大增强了环刚度，适用于大埋深情况。

### pe排污水管道压力试验安全措施

- (1) 试验范围内的排污水管道安装工程除涂漆、绝热外，已按设计图纸全部完成，安装质量符合有关规定。
- (2) 有无损检验和热处理要求的部位，其无损检验和热处理结果合格。
- (3) 焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。
- (4) 排污水管道上的膨胀节已设置了临时约束装置；按试验的要求排污水管道已经加固。
- (5) 试验用压力表已经校验，并在周检期内，其精度不得低于1.5级，表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍，表盘直径不小于100mm，被试验管线上应至少安置两个压力表（城市燃气排污水管道试压时，压力表精度不应小于1级，小刻度不应大于0.02mpa，表盘直径不小于150mm）。

(6) 待试排污水管道与不能参与试验的系统、设备、仪表及排污水管道附件已用盲板或采取其他措施隔离，加置盲板的部位应有明显的标记和记录。排污水管道上的安全阀、板及仪表元件等已拆下或加以隔离。

(7) 试验方案已经过批准，并已进行了技术交底。

(8) 试验过程中如遇泄漏，不得带压处理。消除缺陷后，应重新进行试验；试验完毕后，不得再在排污水管道上开孔、施焊。

(9) 排污水管道试验时，应划定禁区，无关人员不得进入。

(10) 试验结束后，应及时拆除盲板、膨胀节限位设施，hdpe大口径波纹管，选择合适的方法、地方排尽试验介质。

(11) 排污水管道试验时，安全阀、板应拆下或加以隔离。

(12) 止回阀应注意试验。

## HDPE双壁波纹管的基本介绍

1.双壁波纹管是两种不同的管道，一种叫波纹管一种叫螺旋波纹管。

2.两种波纹管都有波纹，HDPE双壁波纹管波纹里面是空的，钢带增强聚乙烯螺旋波纹管里面是有钢带的，钢带在熔融的状态下和聚乙烯融在一起，形成紧密的结合。

3.双壁波纹管的生产时间不一样的，双壁波纹管相对时间要短一些，所以管道的产量很高。

4.双壁波纹管是以聚为主要原料，内壁光滑、外壁波纹，内外之间呈中空环状结构。

九江波纹管-hdpe大口径波纹管-天骄管道(诚信商家)由江西天骄建材有限公司提供。江西天骄建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！