

全自动超声波清洗机厂家 中奥超声波设备公司 大连全自动清洗机

产品名称	全自动超声波清洗机厂家 中奥超声波设备公司 大连全自动清洗机
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

产品详情

超声波清洗机简介

在气泡闭合时产生冲击波，在其周围产生上千个大气压，破坏不溶性污物而使它们分散于清洗液中，当团体粒子被油污裹着而黏附在清洗件表面时，油被乳化，固体粒子脱离，从而达到清洗件净化的目的。在这种被称之为“空化”效应的过程中，气泡闭合可形成几百度的高温和超过1000个气压的瞬间高压。超声波清洗机的优点是：超声波清洗效果好，操作简单。人们所听到的声音是频率20-20000Hz的声波信号，高于20000Hz的声波称之为超声波，声波的传递依照正弦曲线纵向传播，产生大量小气泡。一个原因是液体内局部出现拉应力而形成负压，压强的降低使原来溶于液体的气体过饱和，而从液体逸出，成为小气泡；另一原因是强大的拉应力把液体“撕开”成一空洞，称为空化。

超声波震板使用注意事项

- 1) 投入式超声波底震方式时，清洗工件如掉在震板表面，应及时取出，否则会磨损震板。
- 2) 避免强力撞击震板的振子粘接面，以免损坏换能器。
- 3) 不可使液体溅湿超声波发生器，全自动超声波清洗机厂家，以免使线路板受潮短路。
- 4) 使用一定时期，应注意清洗剂量，及时加入清洗液，以保证机器正常工作。
- 5) 如果震板安装在清洗槽的底部，槽内沉积物过多时，会使超声波输出受阻衰减，此时应放液过滤，并清理内槽后，重新放入清洗液继续工作。

6) 超声波发生器应避免在阳光直接照射下使用或高温环境下工作。

7) 超声波发生器应保持通风良好，避免在强酸强碱或恶劣环境下工作。

清洗机烘干设备工作原理

间接传热烘干机和组装型烘干设备同理，都是蒸气干燥与热气干燥的结合，全自动清洗机清洗时间，通过燃烧炉膛加燃料，同时加热蒸气发生器产生蒸气，及热水循环交换器产生热风。此时蒸气对材料进行蒸煮，脱脂，然后使用热交换器的热风，在风机的作用下，机体内热风反复流动循环，将材料排出的水分通过独特设计的管道带走，从而达到烘干的目的。湿切片自直立的烘干机顶进入烘干机内，充满整个烘干机，热空气从烘干机下部吹入，大连全自动清洗机，穿过烘干机内的整个切片料层后门器顶排出再循环使用。被烘干后的切片自燥器底排出。烘干机由切片充满，湿切片从器顶不断连续加入，器内的切片料柱随切片本身重力呈活塞式流动，热空气从烘干机下部送入，全自动高压清洗机，气固两相处逆流接触，进行热交换，使切片中水分得以蒸发，蒸出的水蒸气随空气一起排出。

全自动超声波清洗机厂家-中奥超声波设备公司-大连全自动清洗机由太仓市中奥超声波设备厂提供。太仓市中奥超声波设备厂位于苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中奥超声波在清洗、清理设备中享有良好的声誉。中奥超声波取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中奥超声波全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。