

仙桃管桩 鼎特固

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 仙桃管桩 鼎特固 |
| 公司名称 | 湖北鼎特固建筑工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区走马岭走新路601号 |
| 联系电话 | 13317109196 13308629490 |

产品详情

钢管桩的质量控制措施

钢管桩由钢管、企口榫槽、企口榫销构成。钢管直径的左端管壁上竖向连接企口槽，企口槽的横断面为开口的方框形，企口槽的侧面设有加强筋，钢管直径的右端管壁上且偏半径位置竖向连接有企口销，企口销的槽断面为工字形。在钢管桩沉桩施工中，控制好钢管桩的定位、标高以及贯入度是钢管桩施工中的质量控制要点，这就要求在钢管桩施工中，要做好施工测量控制，确保沉桩位置的准确以及打桩的垂直度，管桩价格，保证沉桩的贯入度能够满足地基承载力的要求；同时做好调配工作，保证钢管桩沉桩施工的顺利进行。

- (1) 严格按照GB13476—92及日本JISA5337标准生产，其混凝土强度等级不低于C80级。
- (2) 单桩承载力高，设计范围广。在同一建筑物基础中，可使用不同直径的管桩，容易解决布桩问题，可充分发挥每根桩的承载能力。
- (3) 单校可接成任意长度，不受施工机械能力和施工条件局限。
- (4) 成桩质量可靠，沉桩后桩长和桩身质量可用直接手段进行监测。
- (5) 桩身耐锤击和抗裂性好，穿透力强。
- (6) 造价低廉。其单位承载力价格仅为钢桩的 $1/3-2/3$ ，并节省钢材。

试桩装置和加载时间竖向静载荷抗压试验采用锚桩横梁反力装置。整个加荷利用电动油泵带动2台5000kN油压千斤顶加荷，用荷重传感器、荷重显示器和0.4级精密油压表显示荷载，电测位移计和机械表两种手段同时测读沉降值，计算机采样、记录、整理和打印数据。为防止仪器受外界干扰，特备有一空调封闭

工作间，以保证仪器的正常工作。仙桃管桩价格-

鼎特固(图)由湖北鼎特固建筑工程有限公司提供。湖北鼎特固建筑工程有限公司是湖北武汉,桩工机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鼎特固领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鼎特固更加美好的未来。