

# 芜湖三人行彩钢瓦厂家 彩钢瓦安装 池州彩钢瓦

产品名称	芜湖三人行彩钢瓦厂家 彩钢瓦安装 池州彩钢瓦
公司名称	芜湖三人行钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区湾里工业园青山环保南侧厂房
联系电话	13033032050 13033032050

## 产品详情

### 彩色钢瓦的使用有以意事项

彩色钢瓦的使用有以意事项。一般彩钢瓦颜色保持5-10年，使用年限为10-15年。与彩钢瓦相比，树脂瓦寿命要长一些。单层彩钢瓦一般用在厂房等保温隔音要求不高的地方。若应用于住宅办公，一般采用彩钢夹心板，以加强隔热和隔音效果。彩板机械性能好、跨度大、施工方便、造型美观、价格稍高。彩板可以有不同的板厚，不同的表面涂层处理方法，这直接关系到彩板的机械性、防腐蚀、隔热等品质，价格会有所不同。

### 彩钢瓦屋面施工要点

我们在对彩钢瓦屋面进行施工时，要遵循一定要求去完成，池州彩钢瓦，保证施工的顺利完成，在操作中一些事项是我们必须要掌握了解的，下面我们一起了解下：1、由于屋面坡度较大而且屋脊较多，在施工过程中对屋脊梁、檐口、老虎窗、汇（分）水线起止点等部位的标高必须控制；对于、坡度阴角线、坡度阳角线、檐口线、转角点、汇（分）水线起止点的定位必须；脚手架搭拆时应注意施工安全，彩钢瓦多少钱，并确保施工正常进行。2、屋面坡度较大，基层处理及挂瓦期间必须严格对工人做好安全技术交底，做好安全防护措施。3、严格控制好彩钢瓦的排列，阴角、阳角、端头瓦以及与出屋面构筑物交界处必须处理好，谨防漏水。

4、屋面周边和预留孔洞部位必须设置安全护栏和安全网或其他防止坠落的防护措施。

彩钢瓦的选择：良好的承载力；优美的外观；大的板材利用系数，使用方便的连接方

式，彩钢瓦安装，优先选择符合本国模式的波距和波形。带出厂合格证、产品质量证书，并在证书上注明产品标准号、钢板号、镀锌量、表面结构、表面质量、规格尺寸、外形精度等。竖向布置墙板时，宜采用带形窗，这样的隔断可以减少洞口结构，有利于防雨。使用单面窗户时，窗户两侧结构复杂，施工不容易出现漏雨现象，板材排布时选用排版起始线，板材排列与开口尺寸协调，横向布置墙板时，主要解决窗面两侧结构复杂，施工不容易出现漏雨现象，板材排版时选用开式起线。

芜湖三人行彩钢瓦厂家(图)-彩钢瓦安装-池州彩钢瓦由芜湖三人行钢结构有限公司提供。芜湖三人行钢结构有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！