

# 高温高压磁浮子液位计辽仪集团

产品名称	高温高压磁浮子液位计辽仪集团
公司名称	辽阳（固体流量计）自动化仪表集团
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	辽阳辽宁省辽阳市卫国路67号
联系电话	0419-2122560 13352349933

## 产品详情

辽仪集团【全国免费电话400-0404-918】辽阳自动化仪表集团有限公司是辽阳自动化仪表集团(简称“辽仪集团”)的母公司,地处辽东半岛中部,公司创建于一九五八年,是中国仪器仪表行业协会流量仪表、物位仪表专业委员会理事单位。拥有着雄厚的产业基础和物质基础,是集科研、生产、自行开发、系统设计、成套工程、国外代理为一体的综合性实业公司。用途: UHZ系列磁浮子液位计广泛应用于石油,化工等工业部门,既能用于防爆工作场所,又能适用于腐蚀性介质,从低温到高温,从真空到高压等领域,测量带压或敞口容器内液体的液位或界位,既可以现场指示,又可以实现上,下限报警,远传及自动控制。主要技术指标 A-指示型 1.测试范围: 500-6000 其中标准尺寸: 500,800,1100,1400,1700

2.工作压力: 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa,最高使用压力25MPa 3.介质温度: -196 ~ 350

4.介质比重: 0.5g/cm<sup>3</sup>以上 5.介质粘度: 0.015PaS 6.精度: ± 10mm

7.连接法兰: DN15, DN20, DN25, DN50; 地下槽: DN175 B-自保持型报警开关 1.最大开关容量: DC-W:10 2.最大使用电流: DC-A:0.3 3.最大使用电流V: DC200, AC220 4.使用温度范围: -10 ~ 80

5.接点形式: 自保持 6.电缆管引入口: G1/2" (内螺纹) 7.构造: 防水构造 隔爆d BT4 C-模拟信号转换器 (远传DC4-20mA供微机联网) 1.电源: DC24V 输出: DC4-20mA 允许负载电阻250

2.调整范围: 零点调整0—10% 量程调整-10% ~ 10% 电转换器精度: ± 2% 3.测量范围: 500 - 3500mm

防爆等级: ia CT5

包装: 本公司包装精良,采用木质结构箱包装,保障运输过程中不会对产品有任何影响。

售后服务: 本公司本着“以用户生产为第一的责任”服务态度优秀、及时解决客户难题。