

河北非常化工防火涂料厂家、防火涂料价格 河北防火涂料

产品名称	河北非常化工防火涂料厂家、防火涂料价格 河北防火涂料
公司名称	石家庄非常化工有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	石家庄石家庄市良村开发区132号
联系电话	0311-88785818 18633055818

产品详情

多功能超薄型防火涂料 产品组成

由高强度特种阻燃树脂为基料，加入多种高效防火阻燃材料及发泡剂，炭化补强剂等组成。性能特点

- 1、附着力强，涂层耐水、耐侯、耐蚀、耐冲击、耐冻融性优，外观细腻平滑、有较好的装饰性。
 - 2、涂层薄、用量少、且耐火极限长、不受基材限制、应用范围广。
 - 3、施工方便，可在较低的气温环境下施工，干燥快，贮存期长。
 - 4、防火机理：涂层遇火时会立即增厚，涂层中的各种阻燃物质同时发挥协同效应，形成发泡致密而均匀的隔热屏障，有效地保护了钢结构在耐火极限时间内的机械强度，从而达到了防火保护的特殊功能。主要用途 适用于体育馆、展览馆、机场、车站、候车室、商厦、造纸、卷烟、电力机械、石化企业等各种钢结构或非金属设施的防火防护。物理参数 外观 白色（也可按用户要求配置其它颜色）理论用量
1.0mm厚度约1.60g/m²，（不含施工损耗）比重约1.30 干燥时间 25 : 表干2小时，实干24小时耐火性能
耐火时间（min）30 60 90 120 150 涂层厚度（mm）0.45 0.85 1.20 1.80 2.30 用量(Kg/m²)0.70 1.35 1.90 2.80 3.60
- 施工说明 1、钢结构表面的除锈等级应达到St3级，处理后应先后涂装一道防锈底漆（再好选用环氧红丹火环氧云铁防锈漆），实干后才能涂刷防火涂料。
- 2、本涂料宜分次涂刷，每次的干膜厚度不宜大于0.3~0.5mm。
 - 3、每道的间隔时间不少于24小时，环境温度低于5 时应相应延长间隔时间。低于-5 和阴雨、雾、雪天气及相对湿度大于80%时，或夏季高温时在阳光直射条件下均不宜施工。
 - 4、涂料太稠影响涂装作业时，可有专用稀释剂调整至适宜施工为宜，加入量太多影响干膜厚度，否则应相应增加施工道数。
 - 5、防火涂层的厚度是与耐火极限成相对比例的，而不是依据涂装作业的道数作为厚度和耐火极限的标准。
 - 6、本涂料在未完全干燥前不具有防火功能。
 - 7、本涂料是防火功能性涂料，建议在防火涂层实干后涂装1~2道防火饰面涂料，以提高装饰性。贮存期18个月联