

加工 胶带机涂布机 反光膜涂布机 纸基类涂布

产品名称	加工 胶带机涂布机 反光膜涂布机 纸基类涂布
公司名称	天津市宏钢胶粘带机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:刮刀涂布机 品牌:津工机器 型号:HG-1300
公司地址	中国 天津市 天津市西青区西营门街铁北路3号
联系电话	86 022 27799739

产品详情

类型	刮刀涂布机	品牌	津工机器
型号	HG-1300	规格	1300
功率	15 (w)	涂布宽度	1300 (mm)
涂布速度	9000 (m/h)	用途	布料

适用范围：适用于生产反光布/反光膜等反光材料的涂布及复合。

主要技术参数：	型号	rtc-500
	有效宽度	500mm
	机械速度	5-30m/min
	上胶均匀度	
	收卷整齐度	
	机械总功率	5-25hp
	烘箱长度	
	加热方式	

适用范围：适用于生产反光布/反光膜等反光材料的涂布及复合。

主要技术参数：	型号	rtc-500
	有效宽度	500mm
	机械速度	5-30m/min
	上胶均匀度	
	收卷整齐度	
	机械总功率	5-25hp
	烘箱长度	
	加热方式	

适用范围：适用于生产反光布/反光膜等反光材料的涂布及复合。

主要技术参数：	型号	rtc-500
	有效宽度	500mm
	机械速度	5-30m/min
	上胶均匀度	
	收卷整齐度	
	机械总功率	5-25hp
	烘箱长度	
	加热方式	

适用范围：适用于生产反光布/反光膜等反光材料的涂布及复合。

主要技术参数：	型号	rtc-500
	有效宽度	500mm
	机械速度	5-30m/min
	上胶均匀度	
	收卷整齐度	
	机械总功率	5-25hp
	烘箱长度	
	加热方式	

适用范围：适用于生产反光布/反光膜等反光材料的涂布及复合。

主要技术参数：	型号	rtc-500
	有效宽度	500mm
	机械速度	5-30m/min
	上胶均匀度	
	收卷整齐度	
	机械总功率	5-25hp
	烘箱长度	
	加热方式	

适用范围：适用于生产反光布/反光膜等反光材料的涂布及复合。

主要技术参数：	型号	rtc-500
	有效宽度	500mm
	机械速度	5-30m/min
	上胶均匀度	
	收卷整齐度	

	机械总功率	5-25hp
	烘箱长度	
	加热方式	

适用范围：适用于生产反光布/反光膜等反光材料的涂布及复合。

主要技术参数：	型号	rtc-500
	有效宽度	500mm
	机械速度	5-30m/min
	上胶均匀度	
	收卷整齐度	
	机械总功率	5-25hp
	烘箱长度	
	加热方式	

适用范围：适用于生产反光布/反光膜等反光材料的涂布及复合。

主要技术参数：	型号	rtc-500
	有效宽度	500mm
	机械速度	5-30m/min
	上胶均匀度	
	收卷整齐度	
	机械总功率	5-25hp
	烘箱长度	
	加热方式	