

矿用隔爆型排污排沙潜水电泵规格型号

产品名称	矿用隔爆型排污排沙潜水电泵规格型号
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

产品详情

矿用隔爆型排污排沙潜水电泵规格型号

BQS30-50-11KW矿用防爆潜水电泵 BQS矿用排污电泵

BQW矿用潜水电泵 矿用防爆电泵规格 矿用防爆电泵型号 矿用隔爆电泵

矿用排沙排污电泵 防爆排沙排污电泵

BQS(W)系列的矿用隔爆型排污排沙潜水电泵严格根据煤炭行业标准MT/T671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》、中华人名共和国国家执行标准GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》设计制作，电动机采用Y型干式隔爆型三相异步电动机，具有启动转矩大、运行性能好、噪声低、体积小、重量轻、维护方便等特点，以及优良的隔爆结构性能和较高的防护等级，适用于含有甲烷或煤尘等爆炸性气体环境、有爆炸危险的矿井下采掘面及巷道等场所与水泵配套使用。哪里找到防爆电泵的具体参数啊？

用途

含有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下采掘工作面排水

煤矿立井、斜井施工排水

矿井无水仓井底主排水

主井井底散煤仓自动排水

老塘、无人区涌水自动排水

煤矿井下含有煤尘、泥沙等较小固体颗粒的地下水排放

清水仓排水

救灾抢险排水

城市环境系统中污水排放处理

使用条件

输送介质温度应不超过40

含固体颗粒的介质、其体积浓度一般不超过2%

输送介质pH值在4~10范围内

工作环境温度0~40

水泵潜入水深值不超过5m

介质中固体最大粒直径不大于水泵流道过流断面最小尺寸的50%

基本参数

型号：BQS(BQW)600-18-55/N

流量：600(m³h)扬程：18h功率: 55kw电压：380或660或1140V电流：103或61或40A同转步数：1000r/min

机组效率：59.0%

通过直径最大颗粒：10mm

泰安定鑫以矿业安全生产为己任，致力研发、生产、供应更加安全的矿用设备。

BQS30-50-11KW矿用防爆潜水电泵 BQS矿用排污电泵 BQW矿用潜水电泵 矿用防爆电泵规格
矿用防爆电泵型号 矿用隔爆电泵 矿用排沙排污电泵 防爆排沙排污电泵

联系人：刁书斌

手机：18660899208 座机：0538-8530303 传真：0538-8530316