

# 黑龙江罗茨鼓风机|面粉厂罗茨鼓风机|罗茨鼓风机报价

产品名称	黑龙江罗茨鼓风机 面粉厂罗茨鼓风机 罗茨鼓风机报价
公司名称	章丘市绿洲机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	章丘市相公镇工业园
联系电话	13306403099

## 产品详情

黑龙江罗茨鼓风机|面粉厂罗茨鼓风机|罗茨鼓风机报价 本产品引进吸收国内外三叶罗茨鼓风机先进技术，运用先进的CAD辅助设计，研发并专业精工生产的高品质、低噪音、新一代高效节能产品，该产品具有结构合理、体积小、升压高、效率高、风量大、噪音低、运行平稳、性能优良、使用寿命长、维修简单等特点。其流量从0.8m<sup>3</sup>/min-180m<sup>3</sup>/min,升压9.8kpa-78.4kpa,共11个机型，80多种规格，已被广泛用于污水处理、水产养殖、气力输送、真空包装、洗煤、助燃、增压、铸造、矿山、冶金、化工、轻工、建材、电力、面粉、喷砂、真空等领域。公司专业精工生产服务于三叶罗茨鼓风机，力求精益求精。为确保质量公司在2008年下半年购进大型数控平衡机、数控机床、磨床、等具有国内领先水平的大型生产、检测设备20余台。因为专业，才有质量保证；因为专业，把您的需要托付于我们，请放心！“一切为了客户”是我公司一贯的宗旨，是我们奋斗的目标，是公司信誉发展的基础。工作原理和优缺点 利用两个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种压缩机靠转子轴端的同步齿轮使两转子保持啮合。转子上每一凹入的曲面部分与气缸内壁组成工作容积，在转子回转过程中从吸气口带走气体，当移到排气口附近与排气口相连通的瞬时，因有较高压力的气体回流，这时工作容积中的压力突然升高，然后将气体输送到排气通道。两转子依次交替工作。两转子互不接触，它们之间靠严密控制的间隙实现密封，故排出的气体不受润滑油污染。这种鼓风机结构简单，制造方便，适用于低压力场合的气体输送和加压，也可用作真空泵。由于周期性的吸、排气和瞬时等容压缩造成气流速度和压力的脉动，因而会产生较大的气体动力噪声。此外，转子之间和转子与气缸之间的间隙会造成气体泄漏，从而使效率降低。罗茨鼓风机的排气量为0.15~150米<sup>3</sup>/分，转速为150~3000转/分。单级压比通常小于1.7，最高可达2.1，可以多级串联使用。