

进口轴承KWVE35-G4-V1 INA轴承销售代理

产品名称	进口轴承KWVE35-G4-V1 INA轴承销售代理
公司名称	东莞市达纳轴承贸易有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞东莞市莞城区八达路和兴街33号嘉宝楼53号铺
联系电话	0769-89023978 13424707825

产品详情

进口轴承KWVE35-G4-V1 INA轴承销售代理 H 42 B 90 L 99 1) 定位面 2) 标记 3) 根据 DIN 71 412-B M6 标准，带锥头的润滑嘴被松散提供 A1 31 A2 9 A3 11,5 A4 7 aL max 71 a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max a R max 71 a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max a R min 20 a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max b 28 公差: -0,005 / -0,03 G2 M10 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
最大锁紧力矩 (Nm) : M5 = 5,8 M6 = 10 M8 = 24 M10 = 41 M12 = 83 M14 = 140
如有可能，应有螺钉防松措施。 H1 5,9 H4 13,8 H5 6,25 h 23,5 h1 11,5 JB 72 JL 52 JL6 15,5 JLZ 44 jL 80 K1 M8 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm) : M3 = 2,5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 如有可能，应有螺钉防松措施。 K3 M8 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm) : M3 = 2,5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 如有可能，应有螺钉防松措施。 K6 M8 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm) : M3 = 2,5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 如有可能，应有螺钉防松措施。
L1 72 LS 1,65 lmax 2960 单根导轨的最大长度；更长的导轨可以分成几段供货，并且相应地标注。
根据合同约定，单根导轨最大长度可达到6米。 N3 5,5 最大允许的润滑连接螺纹深度：7 mm N4 5,5 最大允许的润滑连接螺纹深度：7 mm S 0,8 T5 12 T6 11,5 W6 6 距平面侧的宽度 mW 1,2 kg 滑块的质量 mS 4,3 kg/m 导轨的质量