

RW75 标准美标UL44低烟无卤光伏储能电缆

产品名称	RW75 标准美标UL44低烟无卤光伏储能电缆
公司名称	上海埃镀电缆销售经营部
价格	.00/件
规格参数	型号:RW75 类型:标准美标UL44低烟无卤光伏储能电缆
公司地址	上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

RW75 标准美标UL44低烟无卤光伏储能电缆

应用

用于潮湿和干燥位置的裸露布线和管道（电缆桥架除外）。使用适当的处理程序，建议的安装温度

特点

-40 冷弯和-40 冷冲击

耐低温、低烟零卤素、抗UV；

环保：符合RoHS&REACH标准

阻燃等级：自熄性和阻燃性符合UL1581 VW-1；CSA C22.2 No.2556-15 FT1、FT2；IEC 60332-1-2标准

电缆结构

	导体材料	裸铜，镀锡铜可选
导体类型		符合UL44标准，符合ASTM B3、B8和B33或NMX-J-C
芯线绝缘		XLPE
芯线识别		可选
技术特性		
	额定电压	300 V
测试电压		2000 V
导体电阻		UL1581 ASTM C类
Min弯曲半径		固定：7.5 x
		移动：15 x
工作温度		-40 -75
具有认证		
	UL & CUL认证	