

# 防火漆厂家、防火涂料、河北防火涂料非常化工

产品名称	防火漆厂家、防火涂料、河北防火涂料非常化工
公司名称	石家庄非常化工有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	石家庄石家庄市良村开发区132号
联系电话	0311-88785818 18633055818

## 产品详情

河北防火涂料 油性超薄型钢结构防火涂料产品介绍：该产品系溶剂型防火涂料，涂刷于建筑物及构筑物内的钢构件表面，涂刷于钢构件表面，遇火时涂料迅速膨胀形成炭化耐火隔热保护层，从而提高钢结构的耐火极限。除具有涂层厚度薄、涂层表面平整、装饰效果好的特点外，可在冬季施工，有防潮、防腐蚀的作用。在室内外均可使用。具有水性防火涂料所不具备的优势。是各种工业与民用建筑工程中钢结构构件（特别是管型钢构件）防火涂装及防火保护的首选产品。技术标准符合GB14907—2002国家标准的技术指标。施工工艺1.防火涂料涂装前，钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定，应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。2.防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。3.本产品适宜用刷涂方法进行涂装。在涂装前，应将涂料搅拌均匀，如涂料过稠时可适量加专用稀释剂，稀释到宜涂刷、不流淌即可。第一遍的刷涂厚度以能遮盖住基层为宜，一般不超过0.5mm。4.在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装。从第二遍起可适当增加每遍的刷涂厚度，但以不流淌为宜。最后一遍实干后，用砂纸将涂层上的刷痕打磨掉，能更好地体现出装饰效果。本产品也可用喷涂方法进行涂装，涂装步骤于刷涂方法基本一致。注意事项：施工过程中和涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5~45℃，相对湿度不宜大于90%，空气应流通。当构件表面有结露时，不宜施工。施工过程中，要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。参考用量1.8kg/m<sup>2</sup>/mm。贮存：贮存在温度为5-45℃、通风、干燥的库房内，隔绝火源、远离热源体，防止冰冻或曝晒。保质期为18个月。