

矿用GWD75温度传感器生产厂家，新报价

产品名称	矿用GWD75温度传感器生产厂家，新报价
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

产品详情

矿用GWD75温度传感器生产厂家，最新报价

温度传感器，温度传感器价格，温度传感器型号，矿用温度传感器，GWD75温度传感器，GWD100温度传感器，GWD温度传感器，

鼎鑫温度传感器恪守“以人为本、科技兴企”的经营理念，依靠创新，优化产品结构，拓展经营领域。鼎鑫在全国各地设有销售分公司及办事处，形成密集销售及服务网络，及时反馈客户信息，更好更快服务于客户

一、GWD75(B)温度传感器的主要特点：

- 1该传感器体积小,外壳坚固,密封性好,寿命长,故障率低；
- 2采用集成感温元件,使传感器具有良好的线性度,误差小、灵敏、无误动、无拒动；
- 3电路简洁,集成度高,易于安装,维修方便；
- 4设有试验按钮,可便于用户随时检验传感器性能；
- 5具有工作状态指示及报警状态指示。

二、GWD75(B)温度传感器的使用环境条件

- 1周围环境温度：-10 ~+40 ；
- 2海拔高度 2000m；大气压力：80~106Kpa；

3周围空气月平均相对湿度不大于95% (25) ;

4在有瓦斯和煤尘爆炸危险场所中 ;

三、GWD75温度传感器用途与适用范围 :

GWD75原型号:KGX-WI温度传感器 (以下简称传感器),为矿用本质安全型电气设备,主要用于带式输送机主驱动滚筒与胶带摩擦起热,电机、减速外壳发热或其它原因而产生的温升进行检测,也可用于其它机电设备的温度检测,为本公司KHP136-Z矿用隔爆兼本安型带式输送机综合保护控制箱配套使用。该产品功能完善,性能可靠,经济实用,适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境。

四、GWD75(B)温度传感器的主要技术参数

1防爆型式 : 矿用本质安全型,标志为 : ExibI

2外壳防护等级: IP54

3本安参数 :

(1) U_i : DC12V ;

(2) I_i : 1mA ;

(3) C_i : 0uF ;

(4) L_i : 0mH ;

4直接引入方式 : 出线口数量 : 1个,引入电缆外径 : 6 ~ 10mm

5传感器与主机连接电缆不大于1000m;分布电容 0.1uF/km ;分布电感 1mH/km ;

6关联设备 : KHP136-Z矿用隔爆兼本安型带式输送机综合保护控制箱

a.防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型,防爆标志: Exd[ib]I ;

7温度测量范围 : 10-90 ,误差+5% ;

GWD75(B)温度传感器型号及规格

G : 传感器 W : 温度 D : 测温用IC 75 : 测量范围 B : 序号

温度传感器, 温度传感器价格, 温度传感器型号, 矿用温度传感器, GWD75温度传感器, GWD100温度传感器, GWD温度传感器

主营 : 隔爆水袋 防爆水袋隔爆水槽 水泡泥袋水炮泥袋BAL矿用隔爆型声光组合电铃
BAL矿用隔爆电铃KXT通讯信号装置 声光通讯信号装置BHG接线盒 矿用高压电缆接线盒
低压接线盒 电机接线盒 电话接线盒 矿用隔爆型真空馈电开关
KBZ-200真空馈电开关矿用隔爆型真空馈电开关KBZ6200真空馈电开关矿用隔爆型插销连接器
DCB插销连接器红外热成像仪 JFY-4通风多参数检测仪

欢迎来电洽谈

联系人：刁书斌

手机：18660899208 QQ:2571723874

电话：0538-8530303

传真：0538-8530316

邮箱：dsb@dxmine.com