

矿用本安型GQQ0.1烟雾传感器型号价格

产品名称	矿用本安型GQQ0.1烟雾传感器型号价格
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

产品详情

矿用本安型GQQ0.1烟雾传感器型号价格

烟雾传感器，矿用烟雾传感器，皮带烟雾传感器，烟雾传感器型号，烟雾传感器价格，矿用本安型烟雾传感器

矿用本安型皮带综合保护装置，适用于煤矿井下含瓦斯，煤尘等爆炸性混合物的环境，防爆型式为隔爆兼本安型。该设备使用后，能极大地提高煤矿皮带运输的科技水平，是标准的矿井建设的首选设备。该设备是泰安鼎鑫连同各大矿上的机电科，学院教授共同设计的一款皮带机综合保护装置。

GQQ0.1mg/m³（原型号KGQ-1型）烟雾传感器主要用于对煤矿井下橡胶、煤尘等因摩擦起热或其它原因产生的烟雾进行监测。

本传感器采用先进的气敏型探头，经过特殊电路处理后。具有灵敏、可靠、无误动、无拒动等特点。外壳小巧玲珑，使用方便，是目前安装烟雾报警的理想部件。防爆型式：矿用本质安全型

防爆标志：ExibI。

技术性能：a、电网电压允许波动范围：-25% ~ +10%；

b、工作电压：DC12V、工作电流150mA；

c、恢复时间：大于5秒。

d、传感器到主机的传输距离不得小于1000m，（单芯截面积1.5mm²）

e、传感器的输出信号制应符合MT209-1990第5.3条的规定并应在无烟检测为（5-10V），有烟报警 0.5VF、传感器的灵敏度和响应时间当烟雾浓度为0.1mg/m³时，传感器的其响应时间 30s。

传感器灵敏度为II级。接上电源后，其绿灯亮，待稳定10分钟后，绿灯灭红灯亮，表示检测探头热稳定时间结束，传感器进入检测状态。当有少量烟雾进入烟室后，红灯闪亮，同时控制三级管导通，输出低电平，使继电器闭合。实现烟雾保护或自动灭火。

烟雾传感器，矿用烟雾传感器，皮带烟雾传感器，烟雾传感器型号，烟雾传感器价格，矿用本安型烟雾传感器

公司主营：隔爆水袋 防爆水袋隔爆水槽 水泡泥袋水炮泥袋BAL矿用隔爆型声光组合电铃
BAL矿用隔爆电铃KXT通讯信号装置 声光通讯信号装置BHG接线盒 矿用高压电缆接线盒
低压接线盒 电机接线盒 电话接线盒 矿用隔爆型真空馈电开关
KBZ-200真空馈电开关矿用隔爆型真空馈电开关KBZ6200真空馈电开关矿用隔爆型插销连接器
DCB插销连接器红外热成像仪 JFY-4通风多参数检测仪

欢迎来电洽谈

联系人：刁书斌 手机：18660899208 QQ:2571723874

电话：0538-8530303 传真：0538-8530316 邮箱：dsb@dxmine.com