

华为UPS电源UPS5000-E-75K-SM 三相五线

产品名称	华为UPS电源UPS5000-E-75K-SM 三相五线
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:UPS5000-E-75K-SM 电源类型:模块化UPS电源
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

产品详情

华为UPS电源UPS5000-E-75K-SM 三相五线对于华为UPS电源长期处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说，为防止电池因长期充电不足而过早损坏，应充分利用供电高峰(如深夜时间)对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后，再充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。注意充电器的选用。

华为UPS电源UPS5000-E-75K-SM 三相五线用的免维护密封电池不能用可控硅式的“快速充电器”进行充电。这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既“瞬时过流充电”又“瞬时过压充电的恶劣充电状态”。这种状态会使电池可供使用容量大大下降，严重时会使蓄电池报废。在采用恒压截止型充电回路的华为UPS电源时，注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低，否则，在它充电初期容易产生过流充电。当然，*好选用既具有恒流，又有恒压的充电器对其进行充电。

可靠

模块全冗余设计，无任何单点故障；电池、电容以及风扇等关键部件失效和故障预警，防止故障扩大。

常用负载率段保持95%-96%的，匹配数据中心真实业务场景，有效节约能耗开支，降50%以上。

技术规格

型号	UPS5000-E-75k-SM(半柜高)	UPS5000-E-125k-FM(标准柜高)	UPS5000-E-(50-800k)-SM/FM(50K模块)	UPS5000-E-(400-600k)-SMS/FMS(60K模块)
功率模块容量	25kVA/25kW		50kVA/50kW	60kVA/54kW
机架容量	75kVA机架,支持3+1	125kVA机架,支持5+1	1200/300/400/500/600/8400/500/600kVA三种	

	功率模块	功率模块	00kVA六种机架(分	机架 (分别支持7/9/1
			别支持4/6/8/10/12/16	0个功率模块)
			个功率模块)	
可插拔部件	功率模块、旁路模块、能源控制单元等			
输入输出制式	3Ph+N+PE	3Ph+N+PE	3Ph+N+PE	3Ph+N+PE
额定电压	380/400/415Vac	380/400/415Vac	380/400/415Vac	380/400/415Vac
输出功率因数	1			0.9
通讯功能	Modbus、SNMP、干接点			