

# 赤峰宁城县UPS电源出租 发电机租赁

产品名称	赤峰宁城县UPS电源出租 发电机租赁
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

电流在导线上流过产生的。通常流过电感的电流包括直流或工频的低频电流和开关频率的高频电流。由于集肤效应的存在,开关频率较高时线圈的交流阻抗会大于直流阻抗,所以设计时如果开关频率较高,需要用多股细线并绕来降低集肤效应的影响。风扇的损耗主要来自电机,通常电机的损耗和转速的立方成正比,所以在不同负载段适当调整风扇转速,可以降低各负载段的风扇损耗。优化拓扑结构,降低损耗除了以上讨论的降低器件损耗外,通过优化电力UPS的拓扑结构也可以降低损耗。在电力UPS领域,大量应用多电平拓扑。相对于以前使用的两电平拓扑,现在常用的二极管箝位型三电平拓扑与传统两电平拓扑相比,可以减小滤波电感的尺寸和损耗。

三电平损耗分析给出二极管箝位型三电平逆变器拓扑。电路主要损耗为开关器件的导通损耗、开关损耗以及输出滤波电感损耗。因三相电路三个桥臂的损耗相同,为便于计算,基于A相单相桥臂进行损耗分析。