

晋城高频加热机|高频加热机型号

产品名称	晋城高频加热机 高频加热机型号
公司名称	郑州英福伦电气有限公司
价格	54000.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州高新技术开发区梧桐街16号
联系电话	0371-67991628 13733865367

产品详情

晋城高频加热机|高频加热机型号 高频加热机可用于锻打，淬火，焊接待领域。如机床导轨的淬火，截齿合金的焊接，标准件，紧固件的锻打。比老式的感应加热设备加热快还省电。1、设备频率可根据用户所加工工件要求，一般为25-35KHz,适宜淬硬层为2-4mm，淬硬层适中。硬度符合要求，变形量小。2、材料为HT200-HT300时，硬度为HRC45-60。3、速度比中频快1/3。4、感应器做工精细，根据用户导轨截面结构，设计制作感应器，若导轨面过宽，感应器做成单边淬，若导轨面窄，可双边一次淬。5、感应器与导轨面之间的间隙控制采用导轨定位，避免感应器与床面之间接触打火，间隙始终保持一致、温度均匀、硬度一致。6、采用IGBT，国际先进器件，不要老式可控硅，效率比老式可控硅中频提高30%-40%，节电30%-40%。7、本设备为串联谐振电路，感应器为隔离悬浮安全电压。8、本设备设有全面的保护回路。如水温、水压、电压、电流等，确保设备正常工作。9、本设备设有全面的闭环保护，保护速度为纳秒级：（1/1000000秒级）保证本设备主电路正常工作，主器件不损坏。可控硅式中频则常常烧坏昂贵的快速熔断器及可控硅。10、本设备符合国际通行3S标准（SURE可靠、SAFE安全、SAVING节约），及3C标准（C00L低温、CLEAN清洁、CLAM安静）。