

桥梁框架护栏网桥梁防抛网菱形孔钢板网防护网

产品名称	桥梁框架护栏网桥梁防抛网菱形孔钢板网防护网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	产品名称:钢板网护栏网 适用场所:桥梁隧道 作用:防抛网
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

桥梁防抛网，菱形孔钢板网护栏网，桥梁框架护栏网，四川成都销售钢板网防抛网，钢板桥梁防抛网，冲孔网桥梁防抛网防眩网防落网等。

桥梁防抛网是用焊接网或者钢板网、编织网，经焊接、冲压、镀锌、浸塑而成，目前市场上的防抛网产品主要应用于立交桥、公跨铁路桥、人行天桥、高架桥等桥梁。桥梁防抛网主要是应用在跨越公路主要是高速高路的通行天桥两侧，防止人们从桥上向下抛物，影响桥下高速公路或主要通行道路正常车辆通行，引起交通事故的防护网，你如果走高速公路就会看到在跨越高速的桥梁上都安装着，不过很多已经被广告牌挡住。

桥梁防护网 桥梁防抛网 高速公路隔离网 桥梁护栏网

桥梁防抛网（又名桥梁防护网、桥梁护栏网）是由低碳钢丝经过拉拔、编织、焊接、浸塑等一系列工艺加工而成，它广泛用于市政高架桥，高速公路立交桥，铁路立交桥，过街天桥，港口码头，畜牧，养殖等的护栏防护。

材料：低碳钢丝，钢管。编织或焊接成型。

网孔形状：方形、菱形（钢板网）。

网孔规格：50×50mm，40×80mm，50×100mm 75×150mm等

网片尺寸：标准规格1800×2500mm。非标准高度限于2500mm，长度限于3000mm

也可定做。

铁路桥梁防抛网 编制5*5mm网孔防落网 1.8*2米尺寸 热镀锌+浸塑双防腐工艺

铁路防抛网详情

铁路防抛网是铁路安全防抛物装置，常见于跨铁路桥梁人行通道等。

规格1.2*2.0米 1.4*2.0米 1.6*2.0米 1.8*2.0米 2.0*2.0米 2.5*2.0米，

要求强度较高，防腐防锈能力强，防腐防锈能力达20年。免去了后期维护的费用开支。

铁路防抛网立柱为槽钢100*45*4.0、边框为角钢63*63 mm50*50mm40*40mm

配钢板网或编织网、网孔5*5 15*25 17*25 30*50 20*40 40*40 40*80
50*100mm75*150mm等规格。

目前国内铁路没有统一执行的图纸和标准，根据业甲方和设计院的沟通而定。

铁路防抛网经除锈、打磨、钝化、硫化等工之后，采用浸塑处理，

镀层厚度为0.3~0.7mm，塑粉采用抗老化性能较佳的耐候性树脂粉料，镀层必须颜色一致，

表面光滑，不允许有流挂、滴溜或多余结块。铁路防抛网镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷