

德耐热硬质合金实验炉

产品名称	德耐热硬质合金实验炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

硅碳棒两端装置孔处的隙缝使用石棉绳阻塞使用时，炉温***不得超过额定温度，以免烧毁电热元件 2. 定期对炉体及炉膛内的灰尘或杂质进行清理。 必须进行烘炉可用万用表检查并用相同规格的电炉丝更换，(2)电源电压正常，控制器不能工作，可检修控制器内部的开关，熔断器及炉门的行程开关 一体化温度变送器安装不当出现的故障之前我们为大家介绍过许多仪器都需要在安装的时候注意一些小的问题，因为这直接关系到仪器的使用性能与使用寿命长短，今天继续为大家介绍另一种仪器，它在安装的时候也必须注意几个细节问题，到底是什么问题，下面我们将为大家详细的介绍。一体化温度变送器绝缘变差而引入的误差保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良，在高温下更为严重，这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰，由此引起的误差有时可达上百度。