

重庆钢板网护栏钢板桥梁防抛网桥梁边框防护网

产品名称	重庆钢板网护栏钢板桥梁防抛网桥梁边框防护网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	产品名称:钢板网护栏网 材质:低碳钢丝 孔型:菱形孔
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

重庆钢板网桥梁防抛网,重庆边框护栏网,桥梁防眩网,菱形孔钢板网护栏,桥梁防护网等。

铁路桥梁防抛网 编制5*5mm网孔防落网 1.8*2米尺寸 热镀锌加浸塑双防腐工艺

铁路桥梁防抛网生产要求:在生产设计的时候需要遵从以下几点来

铁路桥梁防抛网质量关键 焊接 镀锌浸塑 整洁 寿命。

铁路桥梁防抛网的网片钢丝要求为冷拔钢丝,抗拉强度不得低于640n/mm²。

施焊前,要求各单体矫正平直并去除毛刺及锈迹。焊接部位要求过渡圆滑,无夹渣、虚焊和气孔等缺陷。

公路桥梁防抛网 喷塑防腐 果园护栏网

桥梁防抛网采用国产Q235低碳钢丝或铝镁合金丝,编织焊接而成。可以采用电镀、热镀、喷塑、浸塑等方式进行防腐处理。护栏网作为高速公路桥梁护栏产品,具有防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。桥梁护栏网产品采用钢板网、异型管、边耳、圆管焊接成的。采用连接附件与热镀管支柱固定。并且比较经济实惠,且外形美观,风阻少,经过镀

锌涂塑双涂层能延长使用寿命,减少维护费用,且安装便利,不易损坏,接触面少,不易沾尘保持整洁。

桥梁防抛网的类型：焊接网防抛网、编织网防抛网、钢板网防抛网

网孔形状：方形、长方形、菱形。孔径：5mm*5mm、50*50mm、40*80mm、50*100mm、75mm*150mm等

尺寸：1200*2500mm、1500*2500mm、2000*2000mm等，特殊尺寸可加工定制。

立柱及框架：矩管20*30mm、方钢50*50、角钢50*50、槽钢100*45等

其他异形规格可加工定制。

桥梁防抛落物网规格：

材料:低碳钢丝、铝镁合金丝。纺织及特点:编织焊接而成。网孔形状:菱形网孔规格:40×80mm;网片尺寸:标准规格1800×2500mm。非标准高度限于2500mm,长度限于3000mm

坚固的桥梁防抛网：

桥梁防抛网是由低碳钢丝经过拉拔、编织、焊接、浸塑等一系列工艺加工而成，它广泛应用于市政高架桥，高速公路立交桥，铁路立交桥，过街天桥，港口码头，畜牧，养殖等的护栏防护。

优点：

1. 护栏网网身轻巧、造型新颖、美观
2. 特别适合于桥梁防护
3. 浸塑 十年防锈
4. 拆装方便，重复使用性好，可根据需要对围网重新布局

5. 产品，*终可回收利用。