

# 云南上门回收聚乙烯蜡

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 云南上门回收聚乙烯蜡                      |
| 公司名称 | 邯郸市丛台区少杰化工有限公司                  |
| 价格   | 19500.00/吨                      |
| 规格参数 | 品牌:少杰化工<br>型号:液体固体都要<br>包装:不限包装 |
| 公司地址 | 嘉定区博学南路                         |
| 联系电话 | 15075097550 15075097550         |

## 产品详情

湿式氧化具有二次污染低、适用范围广、可回收能量和有用物料、处理效率高、装置小等优点，可以应用于工业废水的治理中。缺点是该方法需要较高的温度和压力，因此需要耐高温高压、耐腐蚀的设备。化学催化氧化电化学氧化法基本原理是使有机污染物在电极上发生氧化还原反应，反应降解为化碳和水的主要作用分为两种，一种是有机物直接被电极，另外一种为电极首先与水作用生产具有强氧化性的自由基，随后自由基与有机污染物反应，达到降解的目的。云南上门回收聚蜡我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂 各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯 松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。排气筒内径为.7m，高为1m，放在旋流板塔上，使废气排放总高度达到2m；含氰废气：内径为.6m，塔高约为1.m。排气筒内径为.3m，高为15m，放在旋流板塔上，使废气排放总高度达到25m；含铬废气：内径为.7m，塔高约为1.m。排气筒内径为.4m，高为1m，放在旋流板塔上，使废气排放总高度达到2m。旋流板塔及排气筒均采用PP材料制作。此外，每套吸收系统分别设置一个贮液箱(供吸收液循环用)，一台水泵。