

吊带多样化确保生产如扁平，组合柔性材质不一的起重吊带

产品名称	吊带多样化确保生产如扁平，组合柔性材质不一的起重吊带
公司名称	泰州中泰贸易有限公司
价格	19.00/普通
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市高港区口岸镇徐庄村西十一组8号
联系电话	0523-86171004 13814470826

产品详情

扁平吊带：重量轻、使用方便不伤被吊物体表面起重平稳，安全强力高，色彩鲜艳提高劳动效率，节约成本耐腐蚀，耐磨性能好用途广泛，用于港口码头、化工、钢铁、机械、安装和其他。扁平吊装带采用国际上最优质的合成纤维为原料，采用国际上最先进的织造技术和设备，经过不同的缝合方式缝制而成，可根据客户需求制作4、5、6、7、8倍安全系数的吊装带，生产范围0.5t-100t。并用国际标准色来辨别不同的承载能力，亦可根据带宽来区分。在吊装作业时，对被吊物表面不会造成伤害。根据不同吊装环境要求，可分为：普通型、防火型、荧光型、高强型、耐酸型、耐磨型、拒油防水型等产品系列。

特点：轻便、柔软、安全系数高、使用寿命长、不导电、抗腐蚀、抗静电。[http://www.zhtmy.com 柔性环形吊装带用于配合吊钩等起重吊装物体，可以适用于多种吊装条件下的物体起吊，它既有高强度，又能够不伤害物体表面，既轻便又柔软，可以多种组合的使用方式。柔性吊装带外表面精细，对易损物体不会造成损伤。而且吊装方式多，也可用于拖拉被吊物。拥有充足的吊装带货源，而且提供各种进口吊装带。设有独特标签，并使用国际标准色来区分承载吨位，即使吊装带磨损也易于辨认。编辑本段结构
柔性环形吊带选用国际上最优质的合成纤维为原料，采用国际上最先进的织造设备与工艺加工而成，其主要由承载芯、吊带保护套组成。承载芯无级环绕平行排列，保护套由特制耐磨套管对接成环型，以警示、保护承载芯安全使用。编辑本段分类及特点 根据不同吊装环境要求，可分为：普通型、防火型、荧光型、光检型、高强型、组合型等产品系列。生产范围：0.5t-1200t。柔性环形吊带具有重量轻、承载能力强、柔软、不导电等特点，为用户提供一种安全、轻便的吊装工具。[1]

吊带多样化确保生产如扁平，组合柔性材质不一的起重吊带 酸洗吊带是作业中较为理想的索具,由于其接触面较宽且平整,不易损伤被吊物.由于其有较好的耐酸及耐碱性能,故其适宜吊装涂料制品,塑料制品,机床及经表面处理或防腐保湿后的管材,管道等.酸洗吊装带的承载面宽，可以减少表面负荷的压力；酸洗吊带外表面光滑及精细的物体时，不会伤害被吊物，酸洗吊带轻便、柔软、安全系数高、使用寿命长、不导电，无触电危险，对腐蚀有很好的抵抗力等优点，正逐步替代钢丝绳索具和链条索具，来保护产品的表面光洁度。酸洗吊带可分为单层、双层、四层，多种多样的缝合方式，尺寸可随用户的要求而订(1-20吨载荷,长度范围1-100米)，承载面宽，可以减少表面负荷的压力；酸洗吊带外表面光滑及精细的物体时，不会伤害被吊物，可附加抗磨保护套及防切断保护套，安全系数比为6：1；酸洗吊带设有独特标签，并使用国际标准色来区分承载吨位，即使酸洗吊带被损也易于辨认，表面可经PU硬化处理，增强耐磨性，轻便柔软，在狭小的空间也易使用；酸洗吊带符合中国行业标准J8/T8521—2007。