

# 江苏上门回收卡波姆树脂

产品名称	江苏上门回收卡波姆树脂
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

## 产品详情

合理控制能源消费总量，高耗能产业过快增长，提高能源利用效率。强化节能目标责任考核，完善节能法规和标准，健全节能市场化机制和对企业的激励与约束，实施重点节能工程，推广先进节能技术和产品，加快推行合同能源管理，抓好工业、建筑、交通运输等重点领域节能。我们必须抓好建筑等重点领域的节能工作，查找分析突出问题，总结推广成功经验，促进建筑节能工作展开。首先，应努力做到标准先行，既要进一步明确并严格落实既有建筑节能改造的标准和要求，使其符合民用建筑节能强制性标准，又要加强对新增建筑的节能管理，着力抓好其设计、施工阶段执行标准的监管力度，确保其施工阶段执行节能强制性标准的比例不断提高，从源头上遏制高能耗建筑物的产生。江苏上门回收卡波姆树脂我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。车间原料转送原为敞口式，因设备定型，无法全密封，因此采用部分密封，部分集气罩收集输送至联合法处理装置的方式。废水及废水处理站恶臭采用掩蔽法处理。效果分析有组织恶臭气体治理效果蒸煮废气、干燥尾气、车间转输收集废气经联合法治理设施后，臭气浓度为16~447（国家标准：2）；硫化氢浓度为.25~.76mg/m<sup>3</sup>，排放速率为.24kg/h（国家标准：.33kg/h）。无组织厂界监控点监测结果厂界无组织排放监控点处理前臭气浓度值218，处理后值58（国家标准：；硫化氢浓度值.43mg/m<sup>3</sup>，处理后值.16mg/m<sup>3</sup>（国家标准：.6mg/m<sup>3</sup>）3。