

非固化橡胶沥青防水涂料标准 山东巨洋防水

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料标准 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

在新型液体防水涂料中，非固化是非常好的一款防水产品，其自愈性很强，那如何更多了解非固化呢？非固化橡胶沥青防水涂料以橡胶、沥青为主要组份，加入助剂混合制成，在使用年限内保持粘性膏状体的防水涂料，在应用状态下长期保持黏性膏状体的具有蠕变性的一种新型防水材料。该涂料能封闭基层裂缝和毛细孔，能适应复杂的施工作业面；

产品特点

1. 固化：固含量大于98%，无溶剂和挥发物，非固化橡胶沥青防水涂料，使用期间始终保持原有的弹塑性状态。
2. 优异的基层适应性：对干，非固化橡胶沥青防水涂料标准，湿基层以及有裂纹或变形较大的基层有较强适应性强，能与基层满粘接的同时能很好地渗入并封闭基层的细微裂缝，适应变形，固化；
3. 粘接性高：长期保持粘性，与基层无缝粘接，整体合一，防水效果优越；可在潮湿基面施工，非固化橡胶沥青防水涂料厂家，也可进行堵漏作业，与任何异物保持良好粘结性。
4. 自愈合性强：施工及使用过程中即使出现防水层破损也能自行修复，阻止水在防水层与基层之间流窜，保持防水层的连续性；施工时材料不会分离，可形成稳定，整体无缝的防水层。
5. 施工简便，效率高：对操作人员的技术要求不高，属“傻瓜式”工法。可采用机械喷涂或人工刮涂等多种工法施工，效率高，节省工期。
6. 可与其他防水材料复合使用，形成复合式防水层，非固化橡胶沥青防水涂料批发，提高了防水效果。
7. 优异的憎水性：憎水性是指材料与水接触时不能被水润湿的性质。我公司生产的非固化橡胶沥青防水涂料具有优异的憎水性，能在长期浸水的环境下依然保持优异的性能。

8. 用于地下工程或非外露工程，具有优异的耐腐蚀性及抗老化性。

9. 耐高低温，延伸性能。

适用范围

非固体橡胶沥青防水涂料产品与卷材复合形成的复合防水体系广泛用于彩钢屋面，顶板，底板等各类领域的非外露防水工程，工业民用建筑的屋面和地下施工工程以及地铁车站，隧道，桥面等防水工程。

传统防水涂料特点

当前市场使用较多的防水涂料主要分为四类，分别是聚合物水泥防水涂料、丙烯酸酯类防水涂料、聚氨酯防水涂料和水泥基渗透结晶防水涂料。防水涂料与防水卷材相比，在施工过程中自成一体，能够形成致密无缝的涂膜，解决了因卷材搭接问题而存在的防水隐患。但传统防水涂料的延伸性存在局限，不能够适应较大的基层变形。并且传统涂料受基面限制大，很难与基面进行牢固的粘接，涂料层一旦被破坏很容易形成窜水。而非固化防水涂料作为一种不固化、能自愈的防水涂料以其优越的抗基层变形能力、粘接性能逐渐受到防水工程设计与施工的青睞。

非固化橡胶沥青防水涂料标准-山东巨洋防水由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司是一家从事“SBS防水卷材,PVC防水卷材,聚氨酯防水涂料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“巨洋防水”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东巨洋防水在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。