

# 不干胶标签纸 芜湖正祺不干胶标签 合肥标签纸

产品名称	不干胶标签纸 芜湖正祺不干胶标签 合肥标签纸
公司名称	芜湖正祺实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区阳天路18号综合楼1楼西侧
联系电话	15212281339 15212281339

## 产品详情

从技术上来说，“智能标签”包含了包括具有RFID射频部分和一个超薄天线环路的RFID芯片的RFID电路，这个天线与一个塑料薄片一起嵌入到标签内。通常，在这个标签上还粘一个纸标签，在纸标签上可以清晰地印上一些重要信息。与像条形码或磁条等其他ID技术相比较而言，收发器技术的优势在于阅读器和收发器之间的无线链接：读/写单元不需要与收发器之间的可视接触，因此可以完全集成到产品里面。这意味着收发器适合于恶劣的环境，收发器对潮湿、肮脏和机械影响不敏感。因此，覆膜标签纸，收发器系统具有非常高的读可靠性、快速数据获取，一点也是重要的一点就是节省劳力和纸张。

笔者也曾遇到过这样的问题：某不干胶印刷厂冬季印刷薄膜材料，不干胶标签纸，经常会出现材料收卷不齐和印刷机操作系统死机的现象。该厂采用的是琳得科LPM300型间歇不干胶印刷机，设备性能稳定，但为什么会出现操作系统死机的情况呢？后来发现“罪魁祸首”就是印刷薄膜材料时所产生的大量静电。由于静电的干扰导致设备的操作系统经常死机而不能正常工作，同时也导致薄膜材料收卷不齐。可当时生产任务紧急，没有时间在设备上安装除静电装置，于是笔者建议在车间里加了两台加湿器，提高车间的相对湿度，大大去除了静电对设备和材料的影响，生产得以顺利进行。

不干胶标签纸的厚度要平均，强度目标要及格。印刷进程中施加的印刷压力跟不干胶厚度有关，假如厚薄不均，则印刷压力也不均一，会招致标签印刷品的笔迹或墨色有深有浅。

假如薄膜强度太差，合肥标签纸，印刷进程中薄膜的张力就难以节制，会对模切和排废发生很大影响。不干胶标签要平坦一些，复卷张力要平均。平坦度好，印刷时才干准确保送、运转、套准及收卷。薄膜的复卷张力要平均恰当，如张力太小，薄膜基材松懈，纵横向套印禁绝；如张力太大，a4标签纸，基材横向缩短，套色不不变，也难以正常印刷。

不干胶标签纸-芜湖正祺不干胶标签-合肥标签纸由芜湖正祺实业有限公司提供。芜湖正祺实业有限公司在纸类标签这一领域倾注了诸多的热忱和热情，正祺实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。