

安康泄水管配件 衡水泄水管配件 泄水管配件厂家

产品名称	安康泄水管配件 衡水泄水管配件 泄水管配件厂家
公司名称	枣强县昌盛路桥配件厂
价格	9.00/一般
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县新华东街农业局东邻
联系电话	86-03185215218 15031814567

产品详情

供应安康泄水管配件 衡水泄水管配件

泄水管配件厂家钢筋混凝土和预应力混凝土梁桥上的泄水管道有下列几种型式：(一)金属铸铁泄水管 图2-2-7a所示为一种构造比较完备的铸铁泄水管，适用于具有防水层的铺装结构。泄水管的内径一般为0.10~0.15m，管子下端应伸出行车道板底面以下至少0.15~0.20m，以防渗湿主梁梁肋表面。

(二)钢筋混凝土泄水管 图2-2-7b所示为钢筋混凝土的泄水管构造，它适用于不设防水层而采用防水混凝土的铺装构造上，布置细节可参见图2-2-5a。(三)横向排水孔道 对于一些跨径不大，不设人行道的小桥，有时为了简化构造和节省材料，可以直接在行车道两侧的安全带或缘石上预留横向孔道，用铸铁矩形泄水管将水排出桥外(图2-2-8)。管口要伸出构件0.02~0.03m以便滴水。(四)封闭式排水系统 对于城市桥梁、立交桥及高速公路上的桥梁，应该避免泄水管挂在板下，这样既影响桥的外观，又有碍公共卫生。完整的排水系统应将排水管道直接引向地面，如图2-2-9所示。小跨径桥，纵向排水管中的水应在箱梁中或在主梁腹板内侧通往桥台，并用管道引向地面。在活动支座处，竖向管道的连接应使桥梁的纵向活动不受影响。在长桥中，纵向排水管可通向一个设在台帽上的大漏斗中排水。排水管道原则上不许现浇在混凝土内，因为冬天水管的堵塞可能冻裂混凝土，而应采用在混凝土中预留孔道或埋入直径较大的套管，然后再设置排水管道。在箱梁或箱墩中设置的排水管道系统，要在箱孔的深处预先考虑2~3个排水线路，以免一路受阻或爆裂而影响排水功能。河北衡水昌盛路桥配件厂咨询电话15031814567 栏杆与护栏 河北衡水枣强县昌盛路桥配件厂