

CE欧标潜水泵NTSCGEWOEU 用于连接挖泥船、浮船坞、泵等，用于水深500米电缆 欧洲标准50525-2-21

产品名称	CE欧标潜水泵NTSCGEWOEU 用于连接挖泥船、 浮船坞、泵等，用于水深500米电缆 欧洲标准50525-2-21
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	起订:300米 绝缘:PVC 护套:PVC
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

水中用中压软电缆

型号：NTSCGEWOEU应用

用于水中的电源电缆，例如，用于连接挖泥船、浮船坞、泵等，应用于预计会产生高机械应力的场合。也适用于水深500米以下的污水、盐水和微咸水。

安装注意事项

适合在制造商工厂车间进行自组装或端接的材料。

设计特点

导体 电解铜，镀锡，精细绞合(5类)

PE导体 在外面的空隙里分成3个。

绝缘 基本材料:EPR , 复合型:3GI3

电场控制 半导体橡胶化合物的内层和外层

核心识别 黑色半导体橡胶天然着色剂

芯部布置

三个主导体叠置, 保护接地导体在外间隙分成三个具有防水和防止水泡形成的特殊特性的EPR内护套, 复

内鞘 复合型GMIB

外鞘

基本材料:合成弹性体化合物例如:CM, 特别是防水, 复合类型:5GM3, 颜色:红色

电气参数

额定电压	1.8/3 kV	3.6/6 kV	
6/10 kV	8.7/15 kV	12/20 kV	14/25 kV
18/30 kV			

*大允许工作电压	2.1/3.6 kV	4.2/7.2 kV	6.9/12 kV
10.4/18 kV	13.9/24 kV	17.3/30 kV	20.8/36 kV

交流*大允许工作电压	2.7/5.4 kV	5.4/10.8 kV	9/18 kV
13.5/27 kV	18/36 kV	22.5/45 kV	27/54 kV

直流交流试验电压	6 kV	11 kV	
17 kV	24 kV	29 kV	36 kV
kV	43 kV		

化学参数

耐火性 EN60332-1-2标准和国际电工委员会

耐油性 EN60811-404, 国际电工委员会

耐候性 不受限制地在室外和室内使用, 耐臭氧、紫外线和湿气

耐水性 欧洲标准50525-2-21

热参数

固定安装*低环境温度 -40摄氏度

固定安装*高环境温度 80摄氏度

环境温度在完全弯曲。*小操作数 -25摄氏度

环境温度在完全弯曲。*大操作数 60摄氏度

机械参数*大值电缆的拉伸载荷扭转应力弯曲半径*小

15牛/平方毫米

100/m

PROTOLON(M)-R

PROTOLON(M)-R FO

TENAX M

TENAX SAS

PROTOLON (SB-SAM)

PROTOLON (SB-SAM) Screen

PROTOLON (ST) .../3E

PROTOLON (ST) NTSCGEWOEU

PROTOLON (M)-F

PROTOLON (M)-F

PROTOMONT NSSHOEU

PROTOMONT (M)(N)SHOEU

PROTOMONT EMV-FC (N)SSHCOEU

FELTOFLEX

PROTOLON NTMCGCWOEU

PROTOLON (M) NTMCGCWOEU

OPTOFLEX (M)

PROTOMONT (MSR) 2YSLGCGOEU

L-2YY(Z)Y KF 40

PROTOMONT (V) 1 kV

PROTOMONT (V) 3kV & 6kV

PROTOMONT (VO)

TENAX CTE

PROTOMONT (Z) NSSHKCGOEU

TENAX-LK

PROTOMONT(S)

CORDAFLEX (S) NSHTOEU

PROTOMONT (M+)

PROTOMONT TBM

TENAX HTT

PROTOMONT Festoon

SUPROMONT (N)3GHSSYCY

PROTOMONT NSSHOEU .../3E

PROTOMONT (EMV-FC)