

# 舞台 邦美舞台桁架舞台租赁 庆典舞台桁架

产品名称	舞台 邦美舞台桁架舞台租赁 庆典舞台桁架
公司名称	江西邦美广告传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区世贸路872号金涛大厦1118室
联系电话	15907915503 15907915503

## 产品详情

大家搭建舞台应用桁架的时候需要注意：

- 1、做好桁架的焊接工作，每一个需要焊接的部位都要求均匀、结实，庆典舞台桁架，拼接的桁架也要求在连接部位为牢固结实。
- 2、桁架大家要符合舞台整体形象，使其能很好的融入到舞台元素之中，使其成为一个整体，能呈现出好的舞台效果。
- 3、舞台桁架设计搭建还需要充分考虑到观众的观看需求，尤其是桁架角度方面的设计等。

大家搭建舞台应用桁架的时候需要注意：

- 1、做好桁架的焊接工作，每一个需要焊接的部位都要求均匀、结实，拼接的桁架也要求在连接部位为牢固结实。
- 2、桁架大家要符合舞台整体形象，使其能很好的融入到舞台元素之中，使其成为一个整体，能呈现出好的舞台效果。
- 3、舞台桁架设计搭建还需要充分考虑到观众的观看需求，尤其是桁架角度方面的设计等。

铝合金桁架中反头的作用是什么？

首先铝合金桁架中的反头，形状为中间带有活页连接的1米桁架，上面的部分可以沿着连接轴180度旋转。铝合金桁架中的反头是方便立柱桁架搭建方便，对于特别高的立柱铝合金桁架，如果没有反头的话，需要借助于云梯等工具来组装立柱灯光架的每个节点。

而是用反头则非常简单方便，先把立柱铝合金灯光架平躺着链接起来，舞台，然后把铝合金桁架的一

端连接在反头的一端上，反头的底下一端固定在底座上，然后几个人一起把立柱桁架给戳起来，非常省力。

铝合金桁架的主要尺寸都有哪些？

桁架的主要尺寸是桁架的跨度和高度。桁架的标志跨度一般是指柱网轴线的横向间距。在无擦体系屋盖中应与大型屋而板的宽度相适应，一般以3m为模数。桁架的计算跨度是指桁架两端支座反力间的距离，当拓架简支于钢筋混凝土柱或砖柱上。

且柱网采用封闭结合时，考虑铝合金桁架支座处需一定的构造尺寸。一般可取 $l_0=l-(300\sim 400)\text{mm}$ ；当桁架支承于钢筋混凝土柱上，而柱网采用非封闭结合时。计算跨度等于标志跨度即 $l_0=l$ ；当桁架与钢柱刚接时，出租桁架搭建舞台，其计算跨度取钢柱内侧而之间的间距。

桁架的高度应根据经济，刚度和建筑等要求、以及屋而坡度、运输条件等因素确定。桁架比较大的高度取决于运输界限，比较小的高度根据桁架容许挠度确定。经济高度则根据桁架杆件的总用钢量比较少的条件确定。有时建筑高度也限制了桁架比较大的高度。

一般情况下，铝合金桁架的高度可在如下范围内采用三角形桁架高度较大，一般取跨中高度 $h=(1/6\sim 1/4)l$ 。梯形桁架的屋而坡度较平坦，展览桁架租赁，当上弦坡度为 $1/12\sim 1/8$ 时，跨中高度一般为 $h=(1/10\sim 1/6)l$ 。跨度大时取小值，跨度小时取大值。

舞台-邦美舞台桁架舞台租赁-庆典舞台桁架由江西邦美广告传媒有限公司提供。江西邦美广告传媒有限公司在展览装修这一领域倾注了诸多的热忱和热情，邦美广告一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。