

罗曼瓦涂料真石漆厂家 云南罗曼瓦涂料真石漆 北京盛世美墅公司

产品名称	罗曼瓦涂料真石漆厂家 云南罗曼瓦涂料真石漆 北京盛世美墅公司
公司名称	北京盛世美墅装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217室
联系电话	13811208846 13811208846

产品详情

外墙涂料真石漆的作用

由于真石漆具备良好的附着力和耐冻融性能，因此特别适合在寒冷地区使用。真石漆施工简便，易于省时，罗曼瓦涂料真石漆厂家，施工方便等优点；特别是在曲面建筑物上装饰，可以收到生动逼真，回归自然的功效。真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染。无毒、无味、粘接力强，褪色等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命。特别是在曲面建筑物上装饰，可以收到生动逼真，回归自然的功效。抗裂防渗——有韧性，粘接力强，干粉混合机能克服墙体砂浆的微小裂纹，对外墙起到抗渗防水作用。

外墙涂料真石漆施工注意事项介绍

施工前应该查看天气预报确保施工后至少24小时内无雨雪。

施工过程控制:每一架子一面墙施工时应自上而下，一次完成，如实在不能一次完成，要把接茬留在较为明显或突出的线条和腰线处，以避免因气温不同干燥速度不同造成的色差。

工地现场产品保存要求:施工现场真石漆应放置于室内，分类分批码放，云南罗曼瓦涂料真石漆，确保室温在零度以上，防止霜冻。涂料一旦霜冻严禁继续使用!

真石漆施工设备要求

施工方法

- 1、真石漆要求平整，坚固，无裂纹。
- 2、先用抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用喷枪涂真石漆，喷涂一至两遍（也可以刮涂），罗曼瓦涂料真石漆价格，重涂间隔为2小时以上。
- 3、48小时后再涂水性底油罩光漆一遍。
- 4、必须套用底漆，罗曼瓦涂料真石漆公司，面漆以保证施工质量及耐久性。
- 5、对于复杂的基层，为确保达到较佳施工效果，提供真石漆全方面施工方案。

罗曼瓦涂料真石漆厂家-云南罗曼瓦涂料真石漆-北京盛世美墅公司由北京盛世美墅装饰工程有限公司提供。北京盛世美墅装饰工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京门头沟区的砖、瓦及砌块等行业积累了大批忠诚的客户。北京盛世美墅带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！