

# 四氟拉西环 塑料散堆填料 50 38 25规格 塔填料

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 四氟拉西环 塑料散堆填料 50 38 25规格 塔填料      |
| 公司名称 | 萍乡金瑞新材料有限公司                      |
| 价格   | 62.00/千克                         |
| 规格参数 | 品牌:金瑞<br>规格:76 50 38 25<br>产地:萍乡 |
| 公司地址 | 湘东区峡山口街新建麻园里62号                  |
| 联系电话 | 0799-3495302 18779917026         |

## 产品详情

四氟拉西环特点：具有低压降，通量大，效率高，液体分布好等特点，我公司新开发的加强鲍尔环可耐250 高温下不压扁，并能保证气液介质的通畅。

### 2) 产品性能简介：

四氟拉西环由于环壁开孔使气体、液气的分布性能比拉西环得到较大的改善，尤其是环的内表面积能够得以充分利用。

高温-----使用工作温度达160度

分离率高-----具有通量大、阻力小、分离效率高及操作弹性大等优点，在相同的降压下，处理量比拉西环大于50%以上，在同样处理量时，降压可降低一半，传质效率可提高20%左右。

耐低温-----即使低温下降到零下196度时，也可保持5%的伸长率。

-----对多数化学药品及溶剂，表现出惰性、耐强耐酸、耐碱、水和各种有机溶剂。

耐气候-----有塑料中\*\*的老化寿命。

无毒害-----对生物无毒性。

5)产品技应用：

在化学工程中，四氟拉西环其作用增大气体液体接触面，使其相互强烈混合。

应用：适用于各种分离、吸收、脱吸装置、常减压装置、合成氨脱碳、脱硫系统等