

Lcantu徠佳图DV-60数码星光超级夜视仪夜视观察摄录望远镜

产品名称	Lcantu徠佳图DV-60数码星光超级夜视仪夜视观察摄录望远镜
公司名称	威睿光电（武汉）有限公司
价格	9180.00/台
规格参数	品牌:徠佳图/Lcantu 型号:DV-60 物镜口径:42mm
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号T964（自贸区武汉片区）（注册地址）
联系电话	13277089522

产品详情

Lcantu徠佳图DV-60数码星光超级夜视仪夜视观察摄录望远镜

【性能特点】：

本产品是一款用于漆黑或微弱光线下观察物体的高清夜视仪，微光观察距离为无穷远，漆黑环境下可达600米。

功能齐全：本产品可以在白天和黑夜正常使用（白天光照强的情况下盖上物镜遮光罩观察会得到更好的观测视觉效果，晚上观察则必须取下物镜遮光罩）。

本产品是人类视觉延伸的**辅助工具。

夜视仪是用于夜间观察目标的精密光学仪器，可以在极低光照下工作。

夜视仪配有红外线照明辅助补光灯，适合在纯黑环境及暗室中使用。

当环境漆黑时开启红外线辅助补光灯，你可根据观察到物体的远近距离适当调节辅助补光灯的档位来调节亮度。该夜视仪使用低照度传感器，当使用环境有一定光源如路灯、月光、星光时，您可以不用开启辅助光源。

夜视仪的工作时间：辅助光源开启状态下为4小时左右，关闭状态下为8小时左右，这要根据电池容量决定。

类别	项目	参数值
----	----	-----

光学参数	镜头口径	42MM
	镜头类型	中长焦镜头
	镜头焦距	50MM
	镜头镀膜	近红外增透膜
	镜头视场	9°
	镜头光圈	固定光圈
	像面尺寸	1/1.8
功能参数及特点	USB充电	支持
	快速开/关机	1秒快速开机，2-3秒关机
	红外灯功率	IR-OFF约3W，IR-ON约5W
	5V或锂电池供电	1PCS 18650锂电池/充电宝
	屏幕亮度调节方式	自动
	白平衡	自动
	曝光	自动
	自动增益	自动
	夜视能力	星光夜视，超低照度
	*低照度	》0.01 1ux
核心电子参数	基组型号	YS-2022-1.0
	Senosr靶面	1、1/2英寸
	分辨率	1920X1080
	尺寸	16X20mm
	彩色	RGB Binning
	图像处理分辨率	5MP MAX
	图像处理帧率	90HZ MAX
	显示分辨率	480X640P
	显示帧率	50HZ
电源	工作电压	3.7V DC
	外置电池	18650可反复充电锂电池
	充电电源	5.0V/1000mA适配器
	双槽活动充电器	DC 5V 1A
其他	尺寸（长X宽X高）	210mmX120mmX70mm
	重量	610g
标准配置		
名称	数量	备注
主机	1台	
双槽充电器	1套	双槽电源及连接充电线
直插机子充电器	1套	充电头及数据线
防护箱子	1个	高强度防护带内置高密度海绵
说明书	1份	长130mmX宽95mm
绒布	1张	弹性无尘轻擦镜布
机子手带	1根	高弹防滑
电池18650	2颗	2节18650锂电池，2200mA
物镜遮光罩	1个	带IR-650高透率光片
保修卡	1张	
合格证	1张	