

银川环氧砂浆地坪环氧地坪漆环氧自流平新年新地坪

产品名称	银川环氧砂浆地坪环氧地坪漆环氧自流平新年新地坪
公司名称	陕西星路通实业发展有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区6号11203
联系电话	029-81702972 13519134657

产品详情

银川环氧砂浆地坪\环氧地坪漆\环氧自流平\新年新地坪13519134657 适用范围：电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯等一切需要抗静电的工厂的墙面、地坪及储油罐。性能特点：· 抗静电效果优良持久· 防潮，耐磨，不受时间、温度、湿度等影响防尘· 面光洁平整. 施工工艺: 1.素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；
2.防静电底漆：用渗透性及附着力特强防静电底漆滚涂一道,增强表面附着力；
3.环静电中涂：防静电中涂将防静电环氧材料加入适量的砂，用镬刀将其均匀涂布一至二道；
4.铜箔铺设：导电铜箔采用井型铺设，有效排除累积之静电，并做接地处理；
5.防静电批土：防静电批土依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；
6.防静电面漆：防静电自流平面漆一道，其体积/表面电阻平均系数值 $1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^8$ ；7.施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压（25 为准）；技术指标: 项目 指标 干燥时间 表干h 6 实干h 24 拉伸硬度(Mpa) 9 弯曲强度(Mpa) 7 抗压强度(Mpa) 85 邵氏硬度 70 流平性(cm) 5 min 耐磨性(750g/500r,失重,g) 0.02 耐60%硫酸 30天允许轻微变色 耐25%氢氧化钠 30天无异常 耐30%盐水 30天无异常 耐汽油,120# 耐 粘接强度 2 表面电阻() 10^5-10^8 体积电阻() 10^5-10^8