

宜春排水管 pvc排水管批发 天骄管道

产品名称	宜春排水管 pvc排水管批发 天骄管道
公司名称	江西天骄建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村
联系电话	18170090999 18170090999

产品详情

pvc管在布置应该注意的问题

- 1、管材埋地管道不宜穿越建筑物、构筑物基础，宜春排水管，当须穿越时，应采取护套管等保护基础。
- 2、敷设在建筑物、构筑物基础低面标高以下时，不得在受压的扩散角范围内。扩散角一般取45度。
- 3、管材宜敷设在冰冻线以下。
- 4、住宅小区、工业园区及工矿企业，公称外径小于等于200mm的配水干管，可沿建筑物周围布置，与外墙净距不宜小于1.00m。
- 5、管材严禁在雨污水检查井及排水灌渠内穿越。
- 6、顶较小覆土深度，在人行道下不宜小于0.60m，在轻型车型道下不宜小于1.00m。

在对pvc管进行布置时，需要注意上述六个方面的问题，其目的是为了为了更好的保证管材的使用，避免使用误差或使用效率不达标的情况出现，从而影响使用。

pvc管表面不同颜色的标示线代表什么

黄色标识线：PE燃气管

聚乙烯燃气管道是钢铁管道和聚气体的传统替代产品。pvc管一定要承受一定的压力。通常使用高分子量和良好机械性能的聚乙烯树脂，如高密度聚乙烯树脂。HDPE树脂具有拉伸强度低、耐压性差、刚性差、成型时尺寸稳定性差、连接困难等优点，不适合作为给水压力管道的材料。但低的密度聚乙烯（LDPE），特别是LLDPE树脂，由于其卫生指标高，已成为燃气管道的常用材料。低的密度聚乙烯（LDPE）和

低的密度聚乙烯（LLDPE）树脂熔融粘度低，pvc排水管管件，流动性好，易于加工。因此，低的密度聚乙烯和低的密度聚乙烯树脂熔融指数的选择范围很广。mi通常在0.3-3g/10min之间。

pvc管表面不同颜色的标示线可以更好的帮助用户挑选到合适自己的管材，在这里需要注意，厂家所使用的原料成本越高、材料质量越好，后期所售出的管材价格越高，pvc排水管批发，当然除却特殊情况的厂家而言，因此用户在选择厂家的时候，一定要亲自去查看，看是否具备生产能力、服务态度如何，尽量不走网上批发的渠道，从而保证管材质量。

pvc管水压试验的消毒方法

- 1、pvc管的水压试验结束后，竣工验收前应该马上进行冲洗消毒。
- 2、冲洗时要避开用水高峰，以免流速小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗，直至出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水浊度、色度相同为止。
- 3、冲洗时应该要随时保证该管路的畅通及安全。
- 4、管道应采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h，再次冲洗，直至水质管理部门取样化验合格为止。

只有选择好正确合理的消毒方法，才能使得pvc管的水压试验顺利完成，从而保证该管材的正常使用，要注意水压试验具备一定的危险性，工作人员要利用合适的措施来确保自身的安全。那么，以此类推，该管材的施工质量要想保证通过验收，就需要工作人员严格按照相关的方式、步骤进行操作，施工质量的准确性才会有所保障。

宜春排水管-pvc排水管批发-天骄管道(推荐商家)由江西天骄建材有限公司提供。江西天骄建材有限公司在管道辅助材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天骄管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。