

廊坊美瑞长期供应岩棉管保温板岩棉管壳憎水岩棉板

产品名称	廊坊美瑞长期供应岩棉管保温板岩棉管壳憎水岩棉板
公司名称	廊坊美瑞吸音保温制品有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北廊坊大城县留各庄开发区
联系电话	0316-5795976 13603362497

产品详情

岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉特点

1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能：A级不燃
3、耐高温性：800度。4、吸湿性：>200%5、容量：1506、氧指数：07、导热系数：0.04~0.055 (w/mk
该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。彩钢岩棉夹芯复合板：是彩色钢板为面层，岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存性好，施工方便，周期短，综合造价低，抗弯，搞腐蚀，外型美观等明显优势。品质特征：(1)隔热保温，导热系数：0.035W/M²K。(2)强度高，可作围护结构，承重结构，抗弯抗压，一般房屋不用梁柱。(3)色泽鲜艳，无需表面装饰。(4)安装灵活快捷，施工周期可缩短40%以上。

广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。岩棉彩钢夹芯板

产品特点：彩钢岩棉复合板产品为A级防火板材

- 1.防火性能好：岩棉物为内芯层或玻璃纤维，可是任意防火等级要求；
- 2.彩钢岩棉复合板隔热保温：导热系数 岩棉0.044w/m.k 导热系数 玻璃棉0.031/m.k；
- 3.彩钢岩棉复合板色泽鲜艳:不需要表面装饰,彩钢板防腐层保持期为10 15年,彩色镀铝锌板防腐层保持为30 45年；
- 4.彩钢岩棉复合板抗弯抗压,承载力高:即可作护围结构,又可作承重结构,一般房屋不用梁柱；
- 5.彩钢岩棉复合板安装灵活:夹芯板的宽度为950型

1150型,表面层可压筋和不压筋,长度可按用户要求长度定尺寸生产,施工周期短,综合造价低；6.彩钢岩棉复合板适用范围:净化工程、船舶、食品、空调、厂房、锅炉房、楼层、活动房、冷库、仓库、办公室分隔、隔音等。 公司名称：廊坊美瑞吸音保温建材有限公司 公司地址：中国河北大城县留各庄开发区 公司电话：0316-5795976 公司传真：0316-5795588 联系人：王朋飞先生(经理) 联系电话：13603362497 公司网址：<http://www.hbmeirui.com> 免费咨询电话：4000316638