

源头工厂 防锈牛皮纸 VCIrus-3110CG 皱纹型

产品名称	源头工厂 防锈牛皮纸 VCIrus-3110CG 皱纹型
公司名称	苏州瑞斯特防护包装材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州工业园区胜浦路258号31幢312室（注册地址）
联系电话	13915404835

产品详情

概述：

Rustoper（锈蚀终结者）气相防锈皱纹纸（皱纹防锈纸/褶皱防锈纸/防锈褶皱纸），是采用优质皱纹原纸经由喷涂专用VCIrus-612S缓蚀剂精制而成的新型防锈包装材料。通过纸体内浸含的VCI缓蚀剂在常温常压下持续不断地挥发出来的防锈因子，附着于金属表面形成分子级的致密保护膜层，隔绝金属表面与水、氧气、硫化氢及其他有害气体的接触，从而有效防止锈蚀的产生。该纸具有缓冲性好、强度高、伸长率大等特点，特别适合自动化包装设备选用，广泛应用于钢帘线、各种切割线材、钢卷钢带、铜线棒材等行业的防锈包装。

特征/优点

- 1、实现无油包装，无涂抹及脱脂、清洗程序，省工省时，节约成本；
- 2、高性能的VCI均匀包含于防锈纸内部，包装后迅速发挥防锈效能；
- 3、即便不直接接触金属也能实现有效防锈，比如外观复杂的金属件；
- 4、兼具防锈与包装双重功效；
- 5、与真空包装相比，费用低廉、使用简单；
- 6、干净清洁、无害无毒、环保安全。通过SGS认证，符合RoHS指令要求；

应用方法：

- 1、本品与被防护物品表面应尽量紧密接触，在两者之间不能有障碍物阻隔;
- 2、包装前被防护物品表面应处于洁净、干燥、无异物状态;
- 3、若被防护物品表面规则，可采用单体全覆盖方式(气相防锈纸使用面积与物品表面积近似)，并密封接口处。也可在密封包装单元内(周转箱、塑料袋等)将气相防锈纸作为内衬或隔层垫纸使用;
- 4、包装时应戴干净手套操作，不要用裸手接触被防锈物品;
- 5、特别适合自动化设备缠绕包装使用。
- 6、在室温条件下放置在室内，并且用其原始包装密封。避免30 ° C以上的直射光线，保管在凉爽和干燥的场所。

规格：

基材	克重/gsm	结构	标卷规格	备注
皱纹原纸	120 ± 8	VCI+皱纹原纸	1.02m*325m , 1.64m*325m	可按需复卷或切片，详情请洽我司