

山东无线网桥监控 格网通信 ubnt无线网桥监控

产品名称	山东无线网桥监控 格网通信 ubnt无线网桥监控
公司名称	北京格网通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区花园北路14号环星大厦A座613
联系电话	18310873168 18310873168

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京格网通信技术有限公司

无线网桥的应用环境

在无高大障碍（山峰或建筑）的条件下，一对速组网和野外作业的临时组网。其作用距离取决于环境和天线，现7km的点对点微波互连。一对27dbi的定向天线可以实现10km的点对点微波互连。12dbi的定向天线可以实现2km的点对点微波互连；一对只实现到链路层功能的无线网桥是透明网桥，而具有路由等网络层功能、在网络24dbi的定向天线可以实层实现异种网络互联的设备叫无线路由器，也可作为第三层网桥使用。

无线网桥的工作方法

这些独立的网络段通常位于不同的建筑内，相距几百米到几十公里。所以说它可以广泛应用在不同建筑物间的互联。同时，根据协议不同，无线网桥又可以分为2.4GHz频段的802.11b或802.11G或者802.11GN以及采用5.8GHz频段的802.11a或802.11an无线网桥。无线网桥有多种工作方式，每种差别略有差异，UBNT无线网桥监控价格，但是原理相同：网桥、AP、APC、透传客户端，中继模式、路由模式等。

特别适用于城市中的近距离、远距离通讯。它有2种接入方式，IP接口接入，山东无线网桥监控价格，IP+E1双接口接入。

无线网桥设备接地要求

无线网桥应当接地使用，设备不接地会导致设备运行异常、损坏等问题，ubnt无线网桥监控价格，设备接地电阻应当小于4欧姆，而且不能与避雷针、强电线路等共用接地。若使用了PoE电源地线也需要接地。用户可通过带地线的超5类（或以上）屏蔽网线与PoE适配器相结合进行接地可以方便有效地防止静电和雷击危害。接地线和接地点应使用防水胶布、防水胶泥按照防水要求制作防水，防止接地线接地点因长期暴露在空气中导致氧化、生锈等影响接地效果。

山东无线网桥监控价格-格网通信-ubnt无线网桥监控价格由北京格网通信技术有限公司提供。北京格网通信技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京格网通信——您可信赖的朋友，公司地址：北京市海淀区花园北路14号环星大厦A座613，联系人：张董静。