

# 瑞尼森环保 制造厂组合式空调机组参数 组合式空调机组

产品名称	瑞尼森环保 制造厂组合式空调机组参数 组合式空调机组
公司名称	德州瑞尼森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段
联系电话	15865905698 15865905698

## 产品详情

YG系列组合式空调器，采用先进的生产技术，吸收了国内外空调器和装配式洁净室的优点，采用铝合金防冷桥骨架或普通骨架，面板采用双层钢板夹聚氨脂发泡，表面喷塑处理。具有耐腐蚀，外形美观，防火性能好，密封程度高，功能齐全，制造厂组合式空调机组参数，对空气进行降温、去湿、加热、加湿、净化处理，组合灵活，安装维修方便等特点。广泛用于机械、家用电器、电子、化工化纤、纺织、卷烟、印刷、、食品、广播电视、科技馆、宾馆、酒店、体育馆、展览馆等工业与民用建筑空调工程。机组采用变水量及变风量控制，温湿度调节精度高，智能化控制，可全年自动运行。

组合式空调机组 组合式空调机组良好的保温性能。机组壁板采用厚度50mm容量45kg聚氨酯高压发泡板进行成型，较其他采用厚度50mm容量18kg聚苯板作为壁板充填物保温性能提高2倍以上。2、寿命特别长。3、该空调机组内部（内板、节水盘、均流板采用不锈钢304材质、空调底部机组支撑骨架采用外涂漆进行了喷漆）均采用抗腐蚀材料，食品厂组合式空调机组加热段，具有耐腐蚀抗酸碱的性能，使得空调机使用寿命得到显著提高。、良好的放冷桥结构。5、优良的密封性能。由于双层“O型丁晴橡胶密封材料加上特殊的机箱外部压紧型材的使用，使得整个空调机组任意一块箱体板均可方便的从外部进行撤卸，安装不使用密封胶即可实现严密密封。

组合式空调机组构成部件：

- 1、箱体面板：外层是高强度的彩色钢板，内层是轻质隔热材料聚泡沫塑料或聚氨酯，通过自动复合机，用高度粘合剂将两者粘合而成，具有重量轻、机械强度高、隔热、隔音、耐腐蚀、耐水蒸汽渗透及耐候性等性能。
- 2、框架：机械冷弯用型材，强度高，影院组合式空调机组生产厂家，无冷桥。为自带钢件底座，组合式空调机组，表面进行防腐处理。

- 3、风机：采用双进风离心风机，该类风机具有良好的空气动力特性，运行点准确、区域宽广、振动小、噪声低、寿命长等特点。
- 4、减振装置：为减轻风机组件对机组造成的振动影响，在底座和风机架之间设置了减振装置进行隔振，有效减少了机组的振动。
- 5、表面式冷却器（表冷器）：采用铜管套波纹铝翅片结构，由设备冲压并经机械胀管制作而成，表面不易积灰，便于清洗，有效防止病菌滋生；盘管经过严格的清洗，确保换热器的表面清洁度，从而保证了换热效果。
- 6、挡水板：有镀锌钢板、不锈钢和玻璃钢三种材质可供用户选择
- 7、冷凝水盘：在机组外安装排水水封，能确保冷凝水的排除，保持水盘干燥，有效防止细菌滋生
- 8、过滤段：采用按照标准生产的各类过滤器，具有过滤效果好、风阻力小、性能稳定、通用性强、可重复使用等特点。

瑞尼森环保(图)-制造厂组合式空调机组参数-组合式空调机组由德州瑞尼森环保科技有限公司提供。德州瑞尼森环保科技有限公司为客户提供“新风换气设备 空调机组 净化空调 直膨式空调 通风设备及配件”等业务，公司拥有“瑞尼森万德”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王华振。