

# 不锈钢椭圆人孔生产厂家

产品名称	不锈钢椭圆人孔生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

## 产品详情

河北晟拓管道装备有限公司

膨胀节补偿器是什么？波纹管补偿器习惯上也叫不锈钢波纹膨胀节、伸缩节，由构成其工作主体的波纹管（一种弹性元件）和端管、支架、法兰、导管等附件组成。按补偿器材质分为不锈钢304L补偿器膨胀节，不锈钢316L补偿器膨胀节，金属波纹管补偿器执行标准，金属波纹管----补偿器选用U形波，分单层和多层制成，有较大的补偿量，耐压可高达4Mpa，补偿器补偿量结构紧凑，使用成本低，耐腐蚀，弹性好，钢度值低，允许疲劳度寿命1000次，解决了管道热胀冷缩，位移和机械高频振动与管道之间的柔性联接，广泛用于石油、热力、电力、煤气、化工等管路上安装。补偿器膨胀节按连接方式分为法兰连接补偿器膨胀节和焊接补偿器膨胀节两种。补偿器膨胀节规格型号分为轴向型、横向型、角向型三大类型二十多个品种。轴向型补偿器主要包括:内压式、外压式、复式、平衡式、直埋式补偿器等。横向型补偿器包括:大拉杆横向补偿器、万向铰链横向型补偿器等。角向型补偿器包括:铰链补偿器、万向铰链补偿器等。非金属补偿器膨胀节构成其工作主体的弹性元件是非金属材质，通常是纤维织物，所以又称织物补偿器（膨胀节、伸缩节）。另有橡胶补偿器膨胀节,此种材质除了在超高温(400以上)情况下不能满足使用条件的情况下,其他各种工况均可以替代纤维织物.另外还有一种衬聚四氟乙烯补偿器膨胀节，该补偿器主要起防腐蚀、防静电作用。

碳钢常压人孔生产厂家，河北晟拓公司产品是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。人孔是法兰行业比较常用的一种法兰，由于外观像一个盖子所以又叫做法兰盖，它安装在管道的一端，用于封堵管道，使管内物质不易益处。它的外观区别于平焊法兰、高颈法兰其他普通法兰，盲板法兰只在边缘螺栓处钻孔，中间是实心的，没有管孔。（什么是盲板法兰）密封面的形式有多种，平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面等等是盲板法兰的常用形式。常压人孔厂家人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。人孔是法兰行业比较常用的一种法兰，由于外观像一个盖子所以又叫做法兰盖，它安装在管道的一端，用于封堵管道，使管内物质不易益处。它的外观区别于平焊法兰、高颈法兰其他普通法兰，盲板法兰只在边缘螺栓处钻孔，中间是实心的，没有管孔。（什么是盲板法兰）密封面的形式有多种，平面

、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面等等是盲板法兰的常用形式。常压人孔生产厂家 垂直吊盖人孔的详细信息:1、垂直吊盖人孔装于油罐下部，在油罐安装、清洗和维修时，人可以由此孔进出罐内。2、垂直吊盖人孔结构尺寸按《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》。