

## 华清凤麟|来图定制 苏州互感器外壳

产品名称	华清凤麟 来图定制 苏州互感器外壳
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

### 产品详情

多抽头电流互感器有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组，其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上，将不同变比的二次绕组抽头引出。电力互感器的油箱一般做成椭圆形，这样可使油箱有较高的机械强度，而且需油量较少。油箱用钢板焊成。油箱的结构与互感器的容量、发热情况密切相关。不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组，而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组。

组合式电流电压互感器。组合式互感器由电流互感器和电压互感器组合而成，多安装于高压计量箱、柜，用作计量电能或用作用电设备继电保护装置的电源。普通电流互感器工作原理与变压器基本相同，一次绕组的匝数（ $N_1$ ）较少，直接串联于电源线路中，一次负荷电流( $I_1$ )通过一次绕组时，产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流。由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数， $I_1N_1=I_2N_2$ ，互感器外壳，电流互感器实际运行中负荷阻抗很小，二次绕组接近于短路状态，相当于一个短路运行的变压器。

穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组，载流（负荷电流）导线由L1至L2穿过由硅钢片擗卷制成的圆形（或其他形状）铁心起一次绕组作用。由于穿心式电流互感器不设一次绕组，其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定，穿心匝数越多，变比越小；反之，穿心匝数越少，变比越大。油式互感器：油箱是油浸式互感器的外壳，由铁心和绕组组成的互感器器身，全浸在油箱内的互感器油中，互感器油既作为绝缘介质。

华清凤麟|来图定制(多图)-苏州互感器外壳由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。合肥华清凤麟科技发展有限公司是从事“变压器油箱加工,互感器油箱加工,,镀锌支架加工,铆焊加工”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:倪经理。