

广安防雷检测|广安防雷检测公司|广安防雷检测机构

产品名称	广安防雷检测 广安防雷检测公司 广安防雷检测机构
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	表现形式:防雷检测 咨询范围:防雷装置检测 服务内容:防雷接地检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层（注册地址）
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

广安防雷检测|广安防雷检测公司|广安防雷检测机构

防雷检测是发现防雷安全隐患最有效方法的方法。在进入雷雨季节后所有建筑物都应该进行一次全面的防雷安全检测，且应该做到应检尽检。今天，联亚检测分享下列建（构）筑物、场所或者设施必须安装防雷装置：

- 1.建筑物防雷设计规范规定的一、二、三类防雷建（构）筑物；
- 2.石油、化工等易燃易爆物品的生产或者储存场所；
- 3.电力生产设施和输配电系统；
- 4.航空、通信设施、广播电视系统、计算机信息系统；
- 5.战略物资储备及其他重要物资的仓储场所，尚存地上建筑的各级文物保护单位；
- 6.学校、宾馆、大型娱乐场所等人口聚集场所；
- 7.法律、法规和规章及和本省技术规范规定应当安装防雷装置的其他场所和设施。

投入使用后的雷电防护装置实行定期安全检测制度。雷电防护装置每年检测一次，其中易燃、易爆物品和化学危险物品的生产、储存设施和场所的雷电防护装置每半年检测一次。

加强用电设施检查维护

雷雨天气最怕用电风险，加强检查和及时处置都非常重要。

对所有设备、电气、仪表等防雷接地情况进行全面检查，保证不松脱、不严重锈蚀，全面检测防雷接地的冲击接地电阻值。

对变压器、电缆、电缆接头、电动机、电气元件接触点等做好温度检测，防止超温；变配电室、开关站、接线盒、轴承等做好防雨防水工作，并做好雨后检查；变配电室、地下室、开关站等还要做好防小动物进入的措施。

雷雨天气易发生电气事故，导致装置晃电或停电。企业要制定并完善大面积停电应急预案，进行演练，确保发生停电事故时能够正确处理，能将影响降至最低。

生产装置、储存设施的安全阀、排空口等防雷击的重点部位，易受到雷电打击发生火灾，企业应加强工艺控制，确保安全阀、爆破片完好，不得因超温超压造成物料泄放。

对高空放空点进行重点控制，防止泄漏雷击着火。